WIKING

made by HWAM

WIKING Maxi 2
WIKING Maxi 4
WIKING Maxi 6

AUTOPILOT™

DK Ydeevnedeklaration. 2
NO Yteevnedeklarasjon. 10
SE Prestandadeklaration. 18
EN Declaration of Performance. 26
DE Leistungserklärung 34
NL Prestatieverklaring. 42
FR Déclaration de rendement. 50
IT Dichiarazione di prestazione. 58
ES Declaración de prestaciones. 66
PL Deklaracja właściwości użytkowych. 74
CZ Prohlášení o vlastnostech. 82
FI Suoritustasoilmoitus. 90

DK

Ydeevnedeklaration

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information i henhold til (EU) 305/2011	Registrering af producenten
1	Unik identifikationskode for produkttypen	WIKING Maxi 2 wall mount
2	Byggevarens tilsigtede anvendelse(r)	Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.
3	Fabrikantens navn og adresse	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
5	System(er) til vurdering og verifikation af byggevarens konstante ydeevne	System 3
6	Det bemyndigede testlaboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3. Bemyndiget(e) organ(er) Prøvningsrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmoniseret teknisk specifikation	EN 16510-2-1:2022
8	**Væsentlige egenskaber**	
	Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet	
	Bærende kapacitet	122 kg
	Brandsikkerhed	
	Beskyttelse af brændbart materiale Minimum afstande til brændbart materiale - isoleret røgrør	**Beskyttelse af brændbart materiale** Minimum afstande til brændbart materiale - uisoleret røgrør
	Bund (dB) 300 mm	Bund (dB) 300 mm
	Gulv foran ovnen (dF) 0 mm	Gulv foran ovnen (dF) 0 mm
	Loft (dC) 700 mm	Loft (dC) 650 mm
	Bag (dR) 75 mm	Bag (dR) 150 mm
	Til siden (dSs) 150 mm	Til siden (dSs) 150 mm
	Til siden, foran ovnen (dS) 450 mm	Til siden, foran ovnen (dS) 450 mm
	Hjørne, 45° (dSc) 100 mm	Hjørne, 45° (dSc) 75 mm
	Mantel piece 700 mm	Mantel piece 650 mm
	Møbleringsafstand (dP) 1350 mm	Møbleringsafstand (dP) 1350 mm
	Rengøringsvenlighed, sundhed og miljø	
	Udledning af forbrændingsprodukter	Emission af kulilte (CO) 879 mg/m^3
		Emission af kvælstof (NOx) 85 mg/m^3
		Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC) 83 mg/m^3
		Emmission af partikler (PM) 29 mg/m^3
	Sikkerhed og tilgængelighed i brug	
	Data for installation i en skorsten ved nominel varmeeffekt	Røgstuds røggastemperatur 367 °C
		Skorstenstræk, anbefalet (min.) 12 Pa
		Massestrøm røggas 5,2 g/s
	Data for installation på en skorsten med hensyn til brandsikkerhed ved sikkerhedstest af varmeeffekt	Brandsikkerhed ved installation i skorstenen T400 G

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeydelse og energieffektivitet ved nominel varmeydelse	Rumopvarmningsydelse	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Termisk virkningsgrad	Sæsonbetinget rumopvarmningsvirkningsgrad ved nominel varmeydelse	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbrug ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbrug i standbytilstand	NDP	kW
	Bæredygtig brug af naturressourcer			
	Miljømæssig bæredygtighed		NPD	
9	Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den deklarerede ydeevne i henhold til nummer 8. Denne ydeevnedeklaration er udstedt under producentens eneansvar i overensstemmelse med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



DK

Ydeevnedeklaration

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information i henhold til (EU) 305/2011	Registrering af producenten
1	Unik identifikationskode for produkttypen	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Byggevarens tilsigtede anvendelse(r)	Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.
3	Fabrikantens navn og adresse	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
5	System(er) til vurdering og verifikation af byggevarens konstante ydeevne	System 3
6	Det bemyndigede testlaboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3. Bemyndiget(e) organ(er) Prøvningsrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmoniseret teknisk specifikation	EN 16510-2-1:2022
8	**Væsentlige egenskaber**	

Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

Bærende kapacitet	122	kg

Brandsikkerhed

Beskyttelse af brændbart materiale Minimum afstande til brændbart materiale - isoleret røgrør			**Beskyttelse af brændbart materiale** Minimum afstande til brændbart materiale - uisoleret røgrør		
Bund (dB)	0	mm	Bund (dB)	0	mm
Gulv foran ovnen (dF)	600	mm	Gulv foran ovnen (dF)	600	mm
Loft (dC)	700	mm	Loft (dC)	650	mm
Bag (dR)	75	mm	Bag (dR)	150	mm
Til siden (dSs)	150	mm	Til siden (dSs)	150	mm
Til siden, foran ovnen (dS)	450	mm	Til siden, foran ovnen (dS)	450	mm
Hjørne, 45° (dSc)	100	mm	Hjørne, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Møbleringsafstand (dP)	1350	mm	Møbleringsafstand (dP)	1350	mm

Rengøringsvenlighed, sundhed og miljø

Udledning af forbrændingsprodukter	Emission af kulilte (CO)	
	879	mg/m^3
	Emission af kvælstof (NOx)	
	85	mg/m^3
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	
	83	mg/m^3
	Emmission af partikler (PM)	
	29	mg/m^3

Sikkerhed og tilgængelighed i brug

Data for installation i en skorsten ved nominel varmeeffekt	Røgstuds røggastemperatur	
	367	°C
	Skorstenstræk, anbefalet (min.)	
	12	Pa
	Massestrøm røggas	
	5,2	g/s
Data for installation på en skorsten med hensyn til brandsikkerhed ved sikkerhedstest af varmeeffekt	Brandsikkerhed ved installation i skorstenen	
	T400 G	

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeydelse og energieffektivitet ved nominel varmeydelse	Rumopvarmningsydelse	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Termisk virkningsgrad	Sæsonbetinget rumopvarmningsvirkningsgrad ved nominel varmeydelse	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbrug ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbrug i standbytilstand	NDP	kW
	Bæredygtig brug af naturressourcer			
	Miljømæssig bæredygtighed		NPD	
9	Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den deklarerede ydeevne i henhold til nummer 8. Denne ydeevnedeklaration er udstedt under producentens eneansvar i overensstemmelse med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



DK

Ydeevnedeklaration

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information i henhold til (EU) 305/2011	Registrering af producenten
1	Unik identifikationskode for produkttypen	WIKING Maxi 2 high legs
2	Byggevarens tilsigtede anvendelse(r)	Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.
3	Fabrikantens navn og adresse	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
5	System(er) til vurdering og verifikation af byggevarens konstante ydeevne	System 3
6	Det bemyndigede testlaboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3. Bemyndiget(e) organ(er) Prøvningsrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmoniseret teknisk specifikation	EN 16510-2-1:2022
8	**Væsentlige egenskaber**	
	Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet	
	Bærende kapacitet	122 kg
	Brandsikkerhed	
	Beskyttelse af brændbart materiale Minimum afstande til brændbart materiale - isoleret røgrør	**Beskyttelse af brændbart materiale** Minimum afstande til brændbart materiale - uisoleret røgrør
	Bund (dB) 0 mm	Bund (dB) 0 mm
	Gulv foran ovnen (dF) 400 mm	Gulv foran ovnen (dF) 400 mm
	Loft (dC) 700 mm	Loft (dC) 650 mm
	Bag (dR) 75 mm	Bag (dR) 150 mm
	Til siden (dSs) 150 mm	Til siden (dSs) 150 mm
	Til siden, foran ovnen (dS) 450 mm	Til siden, foran ovnen (dS) 450 mm
	Hjørne, 45° (dSc) 100 mm	Hjørne, 45° (dSc) 75 mm
	Mantel piece 700 mm	Mantel piece 650 mm
	Møbleringsafstand (dP) 1350 mm	Møbleringsafstand (dP) 1350 mm
	Rengøringsvenlighed, sundhed og miljø	
	Udledning af forbrændingsprodukter	Emission af kulilte (CO) 879 mg/m^3
		Emission af kvælstof (NOx) 85 mg/m^3
		Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC) 83 mg/m^3
		Emmission af partikler (PM) 29 mg/m^3
	Sikkerhed og tilgængelighed i brug	
	Data for installation i en skorsten ved nominel varmeeffekt	Røgstuds røggastemperatur 367 °C
		Skorstenstræk, anbefalet (min.) 12 Pa
		Massestrøm røggas 5,2 g/s
	Data for installation på en skorsten med hensyn til brandsikkerhed ved sikkerhedstest af varmeeffekt	Brandsikkerhed ved installation i skorstenen T400 G

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeydelse og energieffektivitet ved nominel varmeydelse	Rumopvarmningsydelse	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Termisk virkningsgrad	Sæsonbetinget rumopvarmningsvirkningsgrad ved nominel varmeydelse	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbrug ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbrug i standbytilstand	NDP	kW
	Bæredygtig brug af naturressourcer			
	Miljømæssig bæredygtighed		NPD	
9	Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den deklarerede ydeevne i henhold til nummer 8. Denne ydeevnedeklaration er udstedt under producentens eneansvar i overensstemmelse med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



DK

Ydeevnedeklaration

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information i henhold til (EU) 305/2011			Registrering af producenten		
1	Unik identifikationskode for produkttypen			WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone		
2	Byggevarens tilsigtede anvendelse(r)			Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.		
3	Fabrikantens navn og adresse			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant			Ikke relevant		
5	System(er) til vurdering og verifikation af byggevarens konstante ydeevne			System 3		
6	Det bemyndigede testlaboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3. Bemyndiget(e) organ(er) Prøvningsrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Harmoniseret teknisk specifikation			EN 16510-2-1:2022		
8	**Væsentlige egenskaber**					
	Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet					
	Bærende kapacitet				122	kg
	Brandsikkerhed					
	Beskyttelse af brændbart materiale Minimum afstande til brændbart materiale - isoleret røgrør			**Beskyttelse af brændbart materiale** Minimum afstande til brændbart materiale - uisoleret røgrør		
	Bund (dB)	0	mm	Bund (dB)	0	mm
	Gulv foran ovnen (dF)	0	mm	Gulv foran ovnen (dF)	0	mm
	Loft (dC)	700	mm	Loft (dC)	650	mm
	Bag (dR)	75	mm	Bag (dR)	150	mm
	Til siden (dSs)	150	mm	Til siden (dSs)	150	mm
	Til siden, foran ovnen (dS)	450	mm	Til siden, foran ovnen (dS)	450	mm
	Hjørne, 45° (dSc)	100	mm	Hjørne, 45° (dSc)	75	mm
	Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
	Møbleringsafstand (dP)	1350	mm	Møbleringsafstand (dP)	1350	mm
	Rengøringsvenlighed, sundhed og miljø					
	Udledning af forbrændingsprodukter			Emission af kulilte (CO)	879	mg/m^3
				Emission af kvælstof (NOx)	85	mg/m^3
				Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	83	mg/m^3
				Emmission af partikler (PM)	29	mg/m^3
	Sikkerhed og tilgængelighed i brug					
	Data for installation i en skorsten ved nominel varmeeffekt			Røgstuds røggastemperatur	367	°C
				Skorstenstræk, anbefalet (min.)	12	Pa
				Massestrøm røggas	5,2	g/s
	Data for installation på en skorsten med hensyn til brandsikkerhed ved sikkerhedstest af varmeeffekt			Brandsikkerhed ved installation i skorstenen	T400 G	

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeydelse og energieffektivitet ved nominel varmeydelse	Rumopvarmningsydelse	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Termisk virkningsgrad	Sæsonbetinget rumopvarmningsvirkningsgrad ved nominel varmeydelse	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbrug ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbrug i standbytilstand	NDP	kW
	Bæredygtig brug af naturressourcer			
	Miljømæssig bæredygtighed		NPD	
9	Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den deklarerede ydeevne i henhold til nummer 8. Denne ydeevnedeklaration er udstedt under producentens eneansvar i overensstemmelse med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



NO

Ytelseserklæring

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informasjon i henhold til (EU) 305/2011			Registrering av produsenten		
1	Produktbeskrivelse, modell			WIKING Maxi 2 wall mount		
2	Produktets tiltenkte bruk			Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.		
3	Fabrikantens navn og adresse			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Navn og adresse på bemyndiget representant			Ikke relevant		
5	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne (AVCP)			System 3		
6	Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht relevant system. Bemyndiget(e) organ(er): Prøvningsrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Harmonisert teknisk spesifikasjon			EN 16510-2-1:2022		
8	**Vesentlige egenskaper**					
	Mekanisk motstand og stabilitet					
	Lastbærende kapasitet				122	kg
	Reaksjon ved brann					
	Beskyttelse av brennbart materiale Minimums avstand til brennbart materiale - isolert røykrør			**Beskyttelse av brennbart materiale** Minimums avstand til brennbart materiale - uisolert røykrør		
	Bunn (dB)	300	mm	Bunn (dB)	300	mm
	Gulv foran ovnen (dF)	0	mm	Gulv foran ovnen (dF)	0	mm
	Tak (dC)	700	mm	Tak (dC)	650	mm
	Til bakvegg (dR)	75	mm	Til bakvegg (dR)	150	mm
	Til sidevegg (dSs)	150	mm	Til sidevegg (dSs)	150	mm
	Til sidevegg, foran ovnen (dS)	450	mm	Til sidevegg, foran ovnen (dS)	450	mm
	I hjørnet, 45° (dSc)	100	mm	I hjørnet, 45° (dSc)	75	mm
	Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
	Avstand til f.eks. møbler (dP)	1350	mm	Avstand til f.eks. møbler (dP)	1350	mm
	Hygiene, helse og miljø					
	Utslipp av forbrenningsprodukter			Utslipp av karbonmonoksid (CO)	879	mg/m^3
				Nitrogenutslipp (NOx)	85	mg/m^3
				Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)	83	mg/m^3
				Utslipp av svevestøv (PM)	29	mg/m^3
	Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk					
	Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt			Røykgasstemperatur	367	°C
				Skorsteinstrekk, anbefalt	12	Pa
				Massestrøm av røykgass	5,2	g/s
	Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved sikkerhetstest av varmeeffekt			Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen		

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	Varmeeffekt	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Effektiv romoppvarming	Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbruk i standby-modus	NDP	kW
	Bærekraftig bruk av naturressurser			
	Miljømessig bærekraft			
9	Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



NO

Ytelseserklæring

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informasjon i henhold til (EU) 305/2011			Registrering av produsenten		
1	Produktbeskrivelse, modell			WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs		
2	Produktets tiltenkte bruk			Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.		
3	Fabrikantens navn og adresse			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Navn og adresse på bemyndiget representant			Ikke relevant		
5	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne (AVCP)			System 3		
6	Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht relevant system. Bemyndiget(e) organ(er): Prøvningsrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Harmonisert teknisk spesifikasjon			EN 16510-2-1:2022		
8	**Vesentlige egenskaper**					
	Mekanisk motstand og stabilitet					
	Lastbærende kapasitet				122	kg
	Reaksjon ved brann					
	Beskyttelse av brennbart materiale Minimums avstand til brennbart materiale - isolert røykrør			**Beskyttelse av brennbart materiale** Minimums avstand til brennbart materiale - uisolert røykrør		
	Bunn (dB)	0	mm	Bunn (dB)	0	mm
	Gulv foran ovnen (dF)	600	mm	Gulv foran ovnen (dF)	600	mm
	Tak (dC)	700	mm	Tak (dC)	650	mm
	Til bakvegg (dR)	75	mm	Til bakvegg (dR)	150	mm
	Til sidevegg (dSs)	150	mm	Til sidevegg (dSs)	150	mm
	Til sidevegg, foran ovnen (dS)	450	mm	Til sidevegg, foran ovnen (dS)	450	mm
	I hjørnet, 45° (dSc)	100	mm	I hjørnet, 45° (dSc)	75	mm
	Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
	Avstand til f.eks. møbler (dP)	1350	mm	Avstand til f.eks. møbler (dP)	1350	mm
	Hygiene, helse og miljø					
	Utslipp av forbrenningsprodukter			Utslipp av karbonmonoksid (CO)	879	mg/m^3
				Nitrogenutslipp (NOx)	85	mg/m^3
				Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)	83	mg/m^3
				Utslipp av svevestøv (PM)	29	mg/m^3
	Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk					
	Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt			Røykgasstemperatur	367	°C
				Skorsteinstrekk, anbefalt	12	Pa
				Massestrøm av røykgass	5,2	g/s
	Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved sikkerhetstest av varmeeffekt			Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen		

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	Varmeeffekt	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Effektiv romoppvarming	Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbruk i standby-modus	NDP	kW
	Bærekraftig bruk av naturressurser			
	Miljømessig bærekraft			
9	Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



NO

Ytelseserklæring

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informasjon i henhold til (EU) 305/2011	Registrering av produsenten
1	Produktbeskrivelse, modell	WIKING Maxi 2 high legs
2	Produktets tiltenkte bruk	Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.
3	Fabrikantens navn og adresse	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Navn og adresse på bemyndiget representant	Ikke relevant
5	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne (AVCP)	System 3
6	Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht relevant system. Bemyndiget(e) organ(er): Prøvningsrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-2-1:2022
8	**Vesentlige egenskaper**	
	Mekanisk motstand og stabilitet	
	Lastbærende kapasitet	122 kg
	Reaksjon ved brann	

Beskyttelse av brennbart materiale Minimums avstand til brennbart materiale - isolert røykrør			**Beskyttelse av brennbart materiale** Minimums avstand til brennbart materiale - uisolert røykrør		
Bunn (dB)	0	mm	Bunn (dB)	0	mm
Gulv foran ovnen (dF)	400	mm	Gulv foran ovnen (dF)	400	mm
Tak (dC)	700	mm	Tak (dC)	650	mm
Til bakvegg (dR)	75	mm	Til bakvegg (dR)	150	mm
Til sidevegg (dSs)	150	mm	Til sidevegg (dSs)	150	mm
Til sidevegg, foran ovnen (dS)	450	mm	Til sidevegg, foran ovnen (dS)	450	mm
I hjørnet, 45° (dSc)	100	mm	I hjørnet, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Avstand til f.eks. møbler (dP)	1350	mm	Avstand til f.eks. møbler (dP)	1350	mm

Hygiene, helse og miljø			
Utslipp av forbrenningsprodukter	Utslipp av karbonmonoksid (CO)	879	mg/m^3
	Nitrogenutslipp (NOx)	85	mg/m^3
	Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)	83	mg/m^3
	Utslipp av svevestøv (PM)	29	mg/m^3
Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk			
Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt	Røykgasstemperatur	367	°C
	Skorsteinstrekk, anbefalt	12	Pa
	Massestrøm av røykgass	5,2	g/s
Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved sikkerhetstest av varmeeffekt	Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen		

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	Varmeeffekt	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Effektiv romoppvarming	Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbruk i standby-modus	NDP	kW
	Bærekraftig bruk av naturressurser			
	Miljømessig bærekraft			
9	Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



NO

Ytelseserklæring

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informasjon i henhold til (EU) 305/2011	Registrering av produsenten
1	Produktbeskrivelse, modell	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Produktets tiltenkte bruk	Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.
3	Fabrikantens navn og adresse	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Navn og adresse på bemyndiget representant	Ikke relevant
5	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne (AVCP)	System 3
6	Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht relevant system. Bemyndiget(e) organ(er): Prøvningsrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-2-1:2022
8	**Vesentlige egenskaper**	
	Mekanisk motstand og stabilitet	
	Lastbærende kapasitet	122 kg
	Reaksjon ved brann	
	Beskyttelse av brennbart materiale Minimums avstand til brennbart materiale - isolert røykrør	**Beskyttelse av brennbart materiale** Minimums avstand til brennbart materiale - uisolert røykrør
	Bunn (dB) 0 mm	Bunn (dB) 0 mm
	Gulv foran ovnen (dF) 0 mm	Gulv foran ovnen (dF) 0 mm
	Tak (dC) 700 mm	Tak (dC) 650 mm
	Til bakvegg (dR) 75 mm	Til bakvegg (dR) 150 mm
	Til sidevegg (dSs) 150 mm	Til sidevegg (dSs) 150 mm
	Til sidevegg, foran ovnen (dS) 450 mm	Til sidevegg, foran ovnen (dS) 450 mm
	I hjørnet, 45° (dSc) 100 mm	I hjørnet, 45° (dSc) 75 mm
	Mantel piece 700 mm	Mantel piece 650 mm
	Avstand til f.eks. møbler (dP) 1350 mm	Avstand til f.eks. møbler (dP) 1350 mm
	Hygiene, helse og miljø	
	Utslipp av forbrenningsprodukter	Utslipp av karbonmonoksid (CO) 879 mg/m^3
		Nitrogenutslipp (NOx) 85 mg/m^3
		Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC) 83 mg/m^3
		Utslipp av svevestøv (PM) 29 mg/m^3
	Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk	
	Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt	Røykgasstemperatur 367 °C
		Skorsteinstrekk, anbefalt 12 Pa
		Massestrøm av røykgass 5,2 g/s
	Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved sikkerhetstest av varmeeffekt	Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen

8	**Energiøkonomi og varmelagring**			
	Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	Varmeeffekt	6,6	kW
		Virkningsgrad	80	%
	Effektiv romoppvarming	Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energiklasse	A	
		Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt	NDP	kW
		Strømforbruk i standby-modus	NDP	kW
	Bærekraftig bruk av naturressurser			
	Miljømessig bærekraft			
9	Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



SE

Prestandadeklaration

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information enligt följande (EU) 305/2011			Registrering av tillverkaren		
1	Byggproduktens unika identifikationskod			WIKING Maxi 2 wall mount		
2	Byggproduktens avsedda användning(ar)			Rumsuppvärmning i bostadshus		
3	Tillverkarens namn och kontaktadress			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant			Ej tillämpligt		
5	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktensprestanda (AVCP)			System 3		
6	Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen enligt system 3. Anmält(a) organ: Provningsrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Harmoniserad teknisk specifikation			EN 16510-2-1:2022		
8	**Väsentliga egenskaper**					
	Mekanisk beständighet och stabilitet					
	Lastbärande kapacitet				122	kg
	Brandsäkerhet					
	Skydd av brännbart material Minsta avstånd till brännbart material - isolerat rökrör			**Skydd av brännbart material** Minsta avstånd till brännbart material - oisolerat rökrör		
	Botten (dB)	300	mm	Botten (dB)	300	mm
	Golv på framsidan (dF)	0	mm	Golv på framsidan (dF)	0	mm
	Till tak (dC)	700	mm	Till tak (dC)	650	mm
	Till bakre vägg (dR)	75	mm	Till bakre vägg (dR)	150	mm
	Till sidovägg (dSs)	150	mm	Till sidovägg (dSs)	150	mm
	Til sida, framför kamin (dS)	450	mm	Til sida, framför kamin (dS)	450	mm
	Till hörn, 45° (dSc)	100	mm	Till hörn, 45° (dSc)	75	mm
	Spiselkrans	700	mm	Spiselkrans	650	mm
	Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm	Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm
	Hygien, hälsa och miljö					
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt			Utsläpp av kolmonoxid (CO)	879	mg/m^3
				Kväveutsläpp (NOx)	85	mg/m^3
				Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	83	mg/m^3
				Utsläpp av partiklar (PM)	29	mg/m^3
	Säkerhet och tillgänglighet vid användning					
	Data för installation till en skorsten vid nominell värmeeffekt:			Rökgastemperatur	367	°C
				Skorstensdrag (min)	12	Pa
				Massflöde för rökgas	5,2	g/s
	Data för installation på skortsten med avseende brandsäkerhet på säkerhetstest värmeeffekt			Brandsäkerhet för installation i skorstenen	T400 G	

	Energihushållning och värmelagring			
	Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt	Värmeeffekt i rum	6,6	kW
		Verkningsgrad	80	%
	Effektiv uppvärmning av rummet	Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energieffektivitetsklass	A	
		Elektrisk energiförbrukning vid apparatens nominella värmeeffekt	NDP	kW
		Strömförbrukning i standby-läge	NDP	kW
	Hållbar användning av naturresurser			
	Miljömässig hållbarhet		NPD	
9	Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



SE

Prestandadeklaration

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information enligt följande (EU) 305/2011	Registrering av tillverkaren
1	Byggproduktens unika identifikationskod	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Byggproduktens avsedda användning(ar)	Rumsuppvärmning i bostadshus
3	Tillverkarens namn och kontaktadress	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant	Ej tillämpligt
5	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktensprestanda (AVCP)	System 3
6	Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen enligt system 3. Anmält(a) organ: Provningsrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-2-1:2022
8	**Väsentliga egenskaper**	

Mekanisk beständighet och stabilitet

Lastbärande kapacitet	122 kg

Brandsäkerhet

Skydd av brännbart material Minsta avstånd till brännbart material - isolerat rökrör			**Skydd av brännbart material** Minsta avstånd till brännbart material - oisolerat rökrör		
Botten (dB)	0	mm	Botten (dB)	0	mm
Golv på framsidan (dF)	600	mm	Golv på framsidan (dF)	600	mm
Till tak (dC)	700	mm	Till tak (dC)	650	mm
Till bakre vägg (dR)	75	mm	Till bakre vägg (dR)	150	mm
Till sidovägg (dSs)	150	mm	Till sidovägg (dSs)	150	mm
Til sida, framför kamin (dS)	450	mm	Til sida, framför kamin (dS)	450	mm
Till hörn, 45° (dSc)	100	mm	Till hörn, 45° (dSc)	75	mm
Spiselkrans	700	mm	Spiselkrans	650	mm
Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm	Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm

Hygien, hälsa och miljö

Utsläpp vid nominell värmeeffekt	Utsläpp av kolmonoxid (CO)	879 mg/m^3
	Kväveutsläpp (NOx)	85 mg/m^3
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	83 mg/m^3
	Utsläpp av partiklar (PM)	29 mg/m^3

Säkerhet och tillgänglighet vid användning

Data för installation till en skorsten vid nominell värmeeffekt:	Rökgastemperatur	367 °C
	Skorstensdrag (min)	12 Pa
	Massflöde för rökgas	5,2 g/s
Data för installation på skortsten med avseende brandsäkerhet på säkerhetstest värmeeffekt	Brandsäkerhet för installation i skorstenen	T400 G

	Energihushållning och värmelagring			
	Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt	Värmeeffekt i rum	6,6	kW
		Verkningsgrad	80	%
	Effektiv uppvärmning av rummet	Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energieffektivitetsklass	A	
		Elektrisk energiförbrukning vid apparatens nominella värmeeffekt	NDP	kW
		Strömförbrukning i standby-läge	NDP	kW
	Hållbar användning av naturresurser			
	Miljömässig hållbarhet		NPD	
9	Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



SE

Prestandadeklaration

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information enligt följande (EU) 305/2011			Registrering av tillverkaren		
1	Byggproduktens unika identifikationskod			WIKING Maxi 2 high legs		
2	Byggproduktens avsedda användning(ar)			Rumsuppvärmning i bostadshus		
3	Tillverkarens namn och kontaktadress			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant			Ej tillämpligt		
5	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktensprestanda (AVCP)			System 3		
6	Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen enligt system 3. Anmält(a) organ: Provningsrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Harmoniserad teknisk specifikation			EN 16510-2-1:2022		
8	**Väsentliga egenskaper**					
	Mekanisk beständighet och stabilitet					
	Lastbärande kapacitet				122	kg
	Brandsäkerhet					
	Skydd av brännbart material Minsta avstånd till brännbart material - isolerat rökrör			**Skydd av brännbart material** Minsta avstånd till brännbart material - oisolerat rökrör		
	Botten (dB)	0	mm	Botten (dB)	0	mm
	Golv på framsidan (dF)	400	mm	Golv på framsidan (dF)	400	mm
	Till tak (dC)	700	mm	Till tak (dC)	650	mm
	Till bakre vägg (dR)	75	mm	Till bakre vägg (dR)	150	mm
	Till sidovägg (dSs)	150	mm	Till sidovägg (dSs)	150	mm
	Til sida, framför kamin (dS)	450	mm	Til sida, framför kamin (dS)	450	mm
	Till hörn, 45° (dSc)	100	mm	Till hörn, 45° (dSc)	75	mm
	Spiselkrans	700	mm	Spiselkrans	650	mm
	Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm	Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm
	Hygien, hälsa och miljö					
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt			Utsläpp av kolmonoxid (CO)	879	mg/m^3
				Kväveutsläpp (NOx)	85	mg/m^3
				Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	83	mg/m^3
				Utsläpp av partiklar (PM)	29	mg/m^3
	Säkerhet och tillgänglighet vid användning					
	Data för installation till en skorsten vid nominell värmeeffekt:			Rökgastemperatur	367	°C
				Skorstensdrag (min)	12	Pa
				Massflöde för rökgas	5,2	g/s
	Data för installation på skortsten med avseende brandsäkerhet på säkerhetstest värmeeffekt			Brandsäkerhet för installation i skorstenen	T400 G	

	Energihushållning och värmelagring			
	Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt	Värmeeffekt i rum	6,6	kW
		Verkningsgrad	80	%
	Effektiv uppvärmning av rummet	Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energieffektivitetsklass	A	
		Elektrisk energiförbrukning vid apparatens nominella värmeeffekt	NDP	kW
		Strömförbrukning i standby-läge	NDP	kW
	Hållbar användning av naturresurser			
	Miljömässig hållbarhet		NPD	
9	Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



SE

Prestandadeklaration

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information enligt följande (EU) 305/2011			Registrering av tillverkaren		
1	Byggproduktens unika identifikationskod			WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone		
2	Byggproduktens avsedda användning(ar)			Rumsuppvärmning i bostadshus		
3	Tillverkarens namn och kontaktadress			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant			Ej tillämpligt		
5	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktensprestanda (AVCP)			System 3		
6	Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande provningen enligt system 3. Anmält(a) organ: Provningsrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Harmoniserad teknisk specifikation			EN 16510-2-1:2022		
8	**Väsentliga egenskaper**					
	Mekanisk beständighet och stabilitet					
	Lastbärande kapacitet				122	kg
	Brandsäkerhet					
	Skydd av brännbart material Minsta avstånd till brännbart material - isolerat rökrör			**Skydd av brännbart material** Minsta avstånd till brännbart material - oisolerat rökrör		
	Botten (dB)	0	mm	Botten (dB)	0	mm
	Golv på framsidan (dF)	0	mm	Golv på framsidan (dF)	0	mm
	Till tak (dC)	700	mm	Till tak (dC)	650	mm
	Till bakre vägg (dR)	75	mm	Till bakre vägg (dR)	150	mm
	Till sidovägg (dSs)	150	mm	Till sidovägg (dSs)	150	mm
	Til sida, framför kamin (dS)	450	mm	Til sida, framför kamin (dS)	450	mm
	Till hörn, 45° (dSc)	100	mm	Till hörn, 45° (dSc)	75	mm
	Spiselkrans	700	mm	Spiselkrans	650	mm
	Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm	Främre vägg/framför kamin (dP)	1350	mm
	Hygien, hälsa och miljö					
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt			Utsläpp av kolmonoxid (CO)	879	mg/m^3
				Kväveutsläpp (NOx)	85	mg/m^3
				Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	83	mg/m^3
				Utsläpp av partiklar (PM)	29	mg/m^3
	Säkerhet och tillgänglighet vid användning					
	Data för installation till en skorsten vid nominell värmeeffekt:			Rökgastemperatur	367	°C
				Skorstensdrag (min)	12	Pa
				Massflöde för rökgas	5,2	g/s
	Data för installation på skortsten med avseende brandsäkerhet på säkerhetstest värmeeffekt			Brandsäkerhet för installation i skorstenen	T400 G	

	Energihushållning och värmelagring			
	Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt	Värmeeffekt i rum	6,6	kW
		Verkningsgrad	80	%
	Effektiv uppvärmning av rummet	Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt	70	%
		Energieffektivitet		
		Energieffektivitet Index (EEI)	106	
		Energieffektivitetsklass	A	
		Elektrisk energiförbrukning vid apparatens nominella värmeeffekt	NDP	kW
		Strömförbrukning i standby-läge	NDP	kW
	Hållbar användning av naturresurser			
	Miljömässig hållbarhet		NPD	
9	Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



EN

Declaration of Performance

No.: MAXI2W-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Information according to (EU) 305/2011	Registration by the manufacturer
1	Unique identification code of the product type	WIKING Maxi 2 wall mount
2	Intended use(s)	Space heating in residential buildings
3	Manufacturer / trade mark	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Authorised representative	Not relevant
5	System(s) of assessment and verification of consistency of performance of the construction product	System 3
6	The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3. Notified body(ies) Test report no.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonised technical specifications	EN 16510-2-1:2022
8	**Essential characteristics**	
	Mechanical resistance and stability	
	Load bearing capacity	122 kg
	Safety in case of fire	
	Protection of combustible materials Minimum disance to combustible materials - insulated flue gas pipe.	**Protection of combustible materials** Minimum disance to combustible materials - uninsulated flue gas pipe.
	Bottom (dB) 300 mm	Bottom (dB) 300 mm
	Floor in front (dF) 0 mm	Floor in front (dF) 0 mm
	Ceiling (dC) 700 mm	Ceiling (dC) 650 mm
	Rear (dR) 75 mm	Rear (dR) 150 mm
	Side (dSs) 150 mm	Side (dSs) 150 mm
	Side radiation area (dS) 450 mm	Side radiation area (dS) 450 mm
	Corner, 45° (dSc) 100 mm	Corner, 45° (dSc) 75 mm
	Mantel piece 700 mm	Mantel piece 650 mm
	Distance to eg. furnuture (dP) 1350 mm	Distance to eg. Furnuture (dP) 1350 mm
	Hygiene, health and environment	
	Emissions at nominal heat output	Carbon monoxide emission (CO) 879 mg/m^3
		Nitrogen emission (NOx) 85 mg/m^3
		Emission of organic gaseous carbon (OGC) 83 mg/m^3
		Particulate matter emissions (PM) 29 mg/m^3
	Safety and accessibility in use	
	Data for installation to a chimney at nominal heat output	Flue gas outlet temperature 367 °C
		Minimum flue draught 12 Pa
		Flue gas mass flow 5,2 g/s
	Data for installation on a chimney with regarding fire safety on safety test heat output	Fire safety for installation to the chimney T400 G

8	**Energy economy and heat retention**			
	Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output	Space heat output	6,6	kW
		Efficiency	80	%
	Space heating efficiency	Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	70	%
		Energy Efficiency		
		Energy Efficiency Index (EEI)	106	
		Energy efficiency class	A	
		Electric power consumption at appliance's nominal heat output	NDP	kW
		Power consumption in standby mode	NDP	kW
	Sustainable use of natural resources			
	Environmental sustainability		NPD	
9	The performance of the above product corresponds to the declared performance according to number 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in accordance with point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



EN

Declaration of Performance

No.: MAXI2L-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Information according to (EU) 305/2011	Registration by the manufacturer
1	Unique identification code of the product type	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Intended use(s)	Space heating in residential buildings
3	Manufacturer / trade mark	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Authorised representative	Not relevant
5	System(s) of assessment and verification of consistency of performance of the construction product	System 3
6	The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3. Notified body(ies) Test report no.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonised technical specifications	EN 16510-2-1:2022
8	**Essential characteristics**	

Mechanical resistance and stability

Load bearing capacity	122	kg

Safety in case of fire

Protection of combustible materials Minimum disance to combustible materials - insulated flue gas pipe.			Protection of combustible materials Minimum disance to combustible materials - uninsulated flue gas pipe.		
Bottom (dB)	0	mm	Bottom (dB)	0	mm
Floor in front (dF)	600	mm	Floor in front (dF)	600	mm
Ceiling (dC)	700	mm	Ceiling (dC)	650	mm
Rear (dR)	75	mm	Rear (dR)	150	mm
Side (dSs)	150	mm	Side (dSs)	150	mm
Side radiation area (dS)	450	mm	Side radiation area (dS)	450	mm
Corner, 45° (dSc)	100	mm	Corner, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Distance to eg. furnuture (dP)	1350	mm	Distance to eg. Furnuture (dP)	1350	mm

Hygiene, health and environment

Emissions at nominal heat output	Carbon monoxide emission (CO)	879 mg/m^3
	Nitrogen emission (NOx)	85 mg/m^3
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	83 mg/m^3
	Particulate matter emissions (PM)	29 mg/m^3


Safety and accessibility in use

Data for installation to a chimney at nominal heat output	Flue gas outlet temperature	367 °C
	Minimum flue draught	12 Pa
	Flue gas mass flow	5,2 g/s
Data for installation on a chimney with regarding fire safety on safety test heat output	Fire safety for installation to the chimney	T400 G

8	**Energy economy and heat retention**			
	Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output	Space heat output	6,6	kW
		Efficiency	80	%
	Space heating efficiency	Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	70	%
		Energy Efficiency		
		Energy Efficiency Index (EEI)	106	
		Energy efficiency class	A	
		Electric power consumption at appliance's nominal heat output	NDP	kW
		Power consumption in standby mode	NDP	kW
	Sustainable use of natural resources			
	Environmental sustainability		NPD	
9	The performance of the above product corresponds to the declared performance according to number 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in accordance with point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



EN

Declaration of Performance

No.: MAXI2H-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Information according to (EU) 305/2011	Registration by the manufacturer
1	Unique identification code of the product type	WIKING Maxi 2 high legs
2	Intended use(s)	Space heating in residential buildings
3	Manufacturer / trade mark	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Authorised representative	Not relevant
5	System(s) of assessment and verification of consistency of performance of the construction product	System 3
6	The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3. Notified body(ies) Test report no.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonised technical specifications	EN 16510-2-1:2022
8	**Essential characteristics**	
	Mechanical resistance and stability	
	Load bearing capacity	122 kg
	Safety in case of fire	
	Protection of combustible materials Minimum disance to combustible materials - insulated flue gas pipe.	**Protection of combustible materials** Minimum disance to combustible materials - uninsulated flue gas pipe.
	Bottom (dB) 0 mm	Bottom (dB) 0 mm
	Floor in front (dF) 400 mm	Floor in front (dF) 400 mm
	Ceiling (dC) 700 mm	Ceiling (dC) 650 mm
	Rear (dR) 75 mm	Rear (dR) 150 mm
	Side (dSs) 150 mm	Side (dSs) 150 mm
	Side radiation area (dS) 450 mm	Side radiation area (dS) 450 mm
	Corner, 45° (dSc) 100 mm	Corner, 45° (dSc) 75 mm
	Mantel piece 700 mm	Mantel piece 650 mm
	Distance to eg. furnuture (dP) 1350 mm	Distance to eg. Furnuture (dP) 1350 mm
	Hygiene, health and environment	
	Emissions at nominal heat output	Carbon monoxide emission (CO) 879 mg/m^3
		Nitrogen emission (NOx) 85 mg/m^3
		Emission of organic gaseous carbon (OGC) 83 mg/m^3
		Particulate matter emissions (PM) 29 mg/m^3
	Safety and accessibility in use	
	Data for installation to a chimney at nominal heat output	Flue gas outlet temperature 367 °C
		Minimum flue draught 12 Pa
		Flue gas mass flow 5,2 g/s
	Data for installation on a chimney with regarding fire safety on safety test heat output	Fire safety for installation to the chimney T400 G

8	**Energy economy and heat retention**			
	Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output	Space heat output	6,6	kW
		Efficiency	80	%
	Space heating efficiency	Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	70	%
		Energy Efficiency		
		Energy Efficiency Index (EEI)	106	
		Energy efficiency class	A	
		Electric power consumption at appliance's nominal heat output	NDP	kW
		Power consumption in standby mode	NDP	kW
	Sustainable use of natural resources			
	Environmental sustainability		NPD	
9	The performance of the above product corresponds to the declared performance according to number 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in accordance with point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



EN

Declaration of Performance

No.: MAXI46S-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Information according to (EU) 305/2011	Registration by the manufacturer
1	Unique identification code of the product type	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Intended use(s)	Space heating in residential buildings
3	Manufacturer / trade mark	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Authorised representative	Not relevant
5	System(s) of assessment and verification of consistency of performance of the construction product	System 3
6	The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3. Notified body(ies) Test report no.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonised technical specifications	EN 16510-2-1:2022
8	**Essential characteristics**	

Mechanical resistance and stability

Load bearing capacity	122	kg

Safety in case of fire

Protection of combustible materials Minimum disance to combustible materials - insulated flue gas pipe.			Protection of combustible materials Minimum disance to combustible materials - uninsulated flue gas pipe.		
Bottom (dB)	0	mm	Bottom (dB)	0	mm
Floor in front (dF)	0	mm	Floor in front (dF)	0	mm
Ceiling (dC)	700	mm	Ceiling (dC)	650	mm
Rear (dR)	75	mm	Rear (dR)	150	mm
Side (dSs)	150	mm	Side (dSs)	150	mm
Side radiation area (dS)	450	mm	Side radiation area (dS)	450	mm
Corner, 45° (dSc)	100	mm	Corner, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Distance to eg. furnuture (dP)	1350	mm	Distance to eg. Furnuture (dP)	1350	mm

Hygiene, health and environment

Emissions at nominal heat output	Carbon monoxide emission (CO)	879 mg/m^3
	Nitrogen emission (NOx)	85 mg/m^3
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	83 mg/m^3
	Particulate matter emissions (PM)	29 mg/m^3

Safety and accessibility in use

Data for installation to a chimney at nominal heat output	Flue gas outlet temperature	367 °C
	Minimum flue draught	12 Pa
	Flue gas mass flow	5,2 g/s
Data for installation on a chimney with regarding fire safety on safety test heat output	Fire safety for installation to the chimney	T400 G

8	**Energy economy and heat retention**			
	Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output	Space heat output	6,6	kW
		Efficiency	80	%
	Space heating efficiency	Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	70	%
		Energy Efficiency		
		Energy Efficiency Index (EEI)	106	
		Energy efficiency class	A	
		Electric power consumption at appliance's nominal heat output	NDP	kW
		Power consumption in standby mode	NDP	kW
	Sustainable use of natural resources			
	Environmental sustainability		NPD	
9	The performance of the above product corresponds to the declared performance according to number 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in accordance with point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



DE

Leistungserklärung

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011			Registrierung durch den Hersteller		
1	Bauprodukt-Identifikation			WIKING Maxi 2 wall mount		
2	Verwendungszweck des Bauprodukts			Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.		
3	Name und Adresse des Herstellers			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters			Nicht zutreffend		
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)			System 3		
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Harmonisierte technische Spezifizierung			EN 16510-2-1:2022		
8	**Grundlegende Eigenschaften**					
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit					
	Tragfähigkeit				122	kg
	Brandschutz					
	Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
	Unten (dB)	300	mm	Unten (dB)	300	mm
	Boden vorne (dF)	0	mm	Boden vorne (dF)	0	mm
	Decke (dC)	700	mm	Decke (dC)	650	mm
	Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	150	mm
	Zur Seitenwand (dSs)	150	mm	Zur Seitenwand (dSs)	150	mm
	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm
	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	100	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
	Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
	Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm
	Hygiene, Gesundheit und Umwelt					
	Emissionen bei Nennwärmeleistung			Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	879	mg/m^3
				Stickstoff-Emissionen (NOx)	85	mg/m^3
				Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	83	mg/m^3
				Feinstaubemissionen (PM)	29	mg/m^3
	Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz					
	Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung			Rauchgastemperatur	367	°C
				Schornsteinzug (min.)	12	Pa
				Abgasmassenstrom	5,2	g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit			Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	6,6	kW
		Wirkungsgrad	80	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	70	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	106	
		Energieeffizienzklasse	A	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



DE

Leistungserklärung

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011	Registrierung durch den Hersteller
1	Bauprodukt-Identifikation	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Verwendungszweck des Bauprodukts	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.
3	Name und Adresse des Herstellers	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters	Nicht zutreffend
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)	System 3
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 16510-2-1:2022
8	**Grundlegende Eigenschaften**	

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfähigkeit	122	kg

Brandschutz

Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
Unten (dB)	0	mm	Unten (dB)	0	mm
Boden vorne (dF)	600	mm	Boden vorne (dF)	600	mm
Decke (dC)	700	mm	Decke (dC)	650	mm
Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	150	mm
Zur Seitenwand (dSs)	150	mm	Zur Seitenwand (dSs)	150	mm
Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm
Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	100	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm

Hygiene, Gesundheit und Umwelt

Emissionen bei Nennwärmeleistung	Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	879 mg/m^3
	Stickstoff-Emissionen (NOx)	85 mg/m^3
	Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	83 mg/m^3
	Feinstaubemissionen (PM)	29 mg/m^3

Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz

Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung	Rauchgastemperatur	367 °C
	Schornsteinzug (min.)	12 Pa
	Abgasmassenstrom	5,2 g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	6,6	kW
		Wirkungsgrad	80	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	70	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	106	
		Energieeffizienzklasse	A	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



DE

Leistungserklärung

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011	Registrierung durch den Hersteller
1	Bauprodukt-Identifikation	WIKING Maxi 2 high legs
2	Verwendungszweck des Bauprodukts	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.
3	Name und Adresse des Herstellers	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters	Nicht zutreffend
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)	System 3
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 16510-2-1:2022
8	**Grundlegende Eigenschaften**	

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfähigkeit	122	kg

Brandschutz

Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
Unten (dB)	0	mm	Unten (dB)	0	mm
Boden vorne (dF)	400	mm	Boden vorne (dF)	400	mm
Decke (dC)	700	mm	Decke (dC)	650	mm
Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	150	mm
Zur Seitenwand (dSs)	150	mm	Zur Seitenwand (dSs)	150	mm
Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm
Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	100	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm

Hygiene, Gesundheit und Umwelt

Emissionen bei Nennwärmeleistung	Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	879 mg/m^3
	Stickstoff-Emissionen (NOx)	85 mg/m^3
	Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	83 mg/m^3
	Feinstaubemissionen (PM)	29 mg/m^3

Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz

Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung	Rauchgastemperatur	367 °C
	Schornsteinzug (min.)	12 Pa
	Abgasmassenstrom	5,2 g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	6,6	kW
		Wirkungsgrad	80	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	70	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	106	
		Energieeffizienzklasse	A	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



DE

Leistungserklärung

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Dato: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011	Registrierung durch den Hersteller
1	Bauprodukt-Identifikation	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Verwendungszweck des Bauprodukts	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.
3	Name und Adresse des Herstellers	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters	Nicht zutreffend
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)	System 3
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 16510-2-1:2022
8	**Grundlegende Eigenschaften**	

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfähigkeit	122	kg

Brandschutz

Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
Unten (dB)	0	mm	Unten (dB)	0	mm
Boden vorne (dF)	0	mm	Boden vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	700	mm	Decke (dC)	650	mm
Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	150	mm
Zur Seitenwand (dSs)	150	mm	Zur Seitenwand (dSs)	150	mm
Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	450	mm
Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	100	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1350	mm

Hygiene, Gesundheit und Umwelt

Emissionen bei Nennwärmeleistung	Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	
	879	mg/m^3
	Stickstoff-Emissionen (NOx)	
	85	mg/m^3
	Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	
	83	mg/m^3
	Feinstaubemissionen (PM)	
	29	mg/m^3

Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz

Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung	Rauchgastemperatur	
	367	°C
	Schornsteinzug (min.)	
	12	Pa
	Abgasmassenstrom	
	5,2	g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	
	T400 G	

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	6,6	kW
		Wirkungsgrad	80	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	70	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	106	
		Energieeffizienzklasse	A	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



NL

Prestatieverklaring

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informatie volgens (EU) 305/2011			Registratie door de fabrikant		
1	Unieke identificatiecode van het producttype			WIKING Maxi 2 wall mount		
2	Beoogd gebruik			Ruimteverwarming in woongebouwen		
3	Naam en adres van de fabrikant			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger			Not relevant		
5	Systeem (systemen) voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct			System 3		
6	Het aangemelde testlaboratorium heeft de initiële test volgens systeem 3 uitgevoerd. Aangemelde instantie(s) Testrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Geharmoniseerde technische specificatie			EN 16510-2-1:2022		
8	**Essentiële kenmerken**					
	Mechanische weerstand en stabiliteit					
	Draagvermogen				122	kg
	Brandveiligheid					
	Bescherming van brandbaar materiaal Min. afstanden tot brandbaar materiaal - geïsoleerd rookkanaal			**Bescherming van brandbaar materiaal** Min. afstanden tot brandbaar materiaal - ongeïsoleerd rookkanaal		
	Bodem (dB)	300	mm	Bodem (dB)	300	mm
	Vloer vooraan (dF)	0	mm	Vloer vooraan (dF)	0	mm
	Plafond (dC)	700	mm	Plafond (dC)	650	mm
	Tot achterwand (dR)	75	mm	Tot achterwand (dR)	150	mm
	Tot zijwand (dSs)	150	mm	Tot zijwand (dSs)	150	mm
	Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm	Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm
	Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	100	mm	Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	75	mm
	Schouw	700	mm	Schouw	650	mm
	Front/voor de kachel (dP)	1350	mm	Front/voor de kachel (dP)	1350	mm
	Hygiëne, gezondheid en milieu					
	Uitstoot bij nominaal verwarmingsvermogen			Uitstoot van koolmonoxide (CO)	879	mg/m^3
				Stikstofemissie (NOx)	85	mg/m^3
				Uitstoot van organische gasvormige koolstof (OGC)	83	mg/m^3
				Fijnstofemissies (PM)	29	mg/m^3
	Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik					
	Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal verwarmingsvermogen			Rookgastemperatuur	367	°C
				Minimale trek	12	Pa
				Rookgasmassastroom	5,2	g/s
	Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid op veiligheidstest warmteafgifte			Brandveiligheid voor installatie op de schoorsteen	T400 G	

8	**Energiebesparing en warmtebehoud**			
	Thermisch vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominaal verwarmingsvermogen	Warmteafgifte ruimte	6,6	kW
		Efficiëntie	80	%
	Efficiëntie ruimteverwarming	Seizoensgebonden verwarmingsrendement bij nominaal verwarmingsvermogen	70	%
		Energie-efficiëntie		
		Energie-efficiëntie Index (EEI)	106	
		Energie-efficiëntieklasse	A	
		Elektrisch stroomverbruik bij nominaal verwarmingsvermogen van het apparaat	NDP	kW
		Stroomverbruik in stand-bymodus	NDP	kW
	Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	Duurzaamheid van het milieu		NPD	
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant overeenkomstig punt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, technisch manager



NL

Prestatieverklaring

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informatie volgens (EU) 305/2011	Registratie door de fabrikant
1	Unieke identificatiecode van het producttype	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Beoogd gebruik	Ruimteverwarming in woongebouwen
3	Naam en adres van de fabrikant	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger	Not relevant
5	Systeem (systemen) voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	System 3
6	Het aangemelde testlaboratorium heeft de initiële test volgens systeem 3 uitgevoerd. Aangemelde instantie(s) Testrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 16510-2-1:2022
8	**Essentiële kenmerken**	

Mechanische weerstand en stabiliteit

Draagvermogen	122	kg

Brandveiligheid

Bescherming van brandbaar materiaal Min. afstanden tot brandbaar materiaal - geïsoleerd rookkanaal			**Bescherming van brandbaar materiaal** Min. afstanden tot brandbaar materiaal - ongeïsoleerd rookkanaal		
Bodem (dB)	0	mm	Bodem (dB)	0	mm
Vloer vooraan (dF)	600	mm	Vloer vooraan (dF)	600	mm
Plafond (dC)	700	mm	Plafond (dC)	650	mm
Tot achterwand (dR)	75	mm	Tot achterwand (dR)	150	mm
Tot zijwand (dSs)	150	mm	Tot zijwand (dSs)	150	mm
Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm	Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm
Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	100	mm	Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	75	mm
Schouw	700	mm	Schouw	650	mm
Front/voor de kachel (dP)	1350	mm	Front/voor de kachel (dP)	1350	mm

Hygiëne, gezondheid en milieu

Uitstoot bij nominaal verwarmingsvermogen	Uitstoot van koolmonoxide (CO)	879 mg/m^3
	Stikstofemissie (NOx)	85 mg/m^3
	Uitstoot van organische gasvormige koolstof (OGC)	83 mg/m^3
	Fijnstofemissies (PM)	29 mg/m^3

Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik

Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal verwarmingsvermogen	Rookgastemperatuur	367 °C
	Minimale trek	12 Pa
	Rookgasmassastroom	5,2 g/s
Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid op veiligheidstest warmteafgifte	Brandveiligheid voor installatie op de schoorsteen	T400 G

8	**Energiebesparing en warmtebehoud**			
	Thermisch vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominaal verwarmingsvermogen	Warmteafgifte ruimte	6,6	kW
		Efficiëntie	80	%
	Efficiëntie ruimteverwarming	Seizoensgebonden verwarmingsrendement bij nominaal verwarmingsvermogen	70	%
		Energie-efficiëntie		
		Energie-efficiëntie Index (EEI)	106	
		Energie-efficiëntieklasse	A	
		Elektrisch stroomverbruik bij nominaal verwarmingsvermogen van het apparaat	NDP	kW
		Stroomverbruik in stand-bymodus	NDP	kW
	Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	Duurzaamheid van het milieu		NPD	
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant overeenkomstig punt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, technisch manager



NL

Prestatieverklaring

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informatie volgens (EU) 305/2011			Registratie door de fabrikant		
1	Unieke identificatiecode van het producttype			WIKING Maxi 2 high legs		
2	Beoogd gebruik			Ruimteverwarming in woongebouwen		
3	Naam en adres van de fabrikant			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger			Not relevant		
5	Systeem (systemen) voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct			System 3		
6	Het aangemelde testlaboratorium heeft de initiële test volgens systeem 3 uitgevoerd. Aangemelde instantie(s) Testrapport nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Geharmoniseerde technische specificatie			EN 16510-2-1:2022		
8	**Essentiële kenmerken**					
	Mechanische weerstand en stabiliteit					
	Draagvermogen				122	kg
	Brandveiligheid					
	Bescherming van brandbaar materiaal Min. afstanden tot brandbaar materiaal - geïsoleerd rookkanaal			**Bescherming van brandbaar materiaal** Min. afstanden tot brandbaar materiaal - ongeïsoleerd rookkanaal		
	Bodem (dB)	0	mm	Bodem (dB)	0	mm
	Vloer vooraan (dF)	400	mm	Vloer vooraan (dF)	400	mm
	Plafond (dC)	700	mm	Plafond (dC)	650	mm
	Tot achterwand (dR)	75	mm	Tot achterwand (dR)	150	mm
	Tot zijwand (dSs)	150	mm	Tot zijwand (dSs)	150	mm
	Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm	Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm
	Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	100	mm	Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	75	mm
	Schouw	700	mm	Schouw	650	mm
	Front/voor de kachel (dP)	1350	mm	Front/voor de kachel (dP)	1350	mm
	Hygiëne, gezondheid en milieu					
	Uitstoot bij nominaal verwarmingsvermogen			Uitstoot van koolmonoxide (CO)	879	mg/m^3
				Stikstofemissie (NOx)	85	mg/m^3
				Uitstoot van organische gasvormige koolstof (OGC)	83	mg/m^3
				Fijnstofemissies (PM)	29	mg/m^3
	Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik					
	Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal verwarmingsvermogen			Rookgastemperatuur	367	°C
				Minimale trek	12	Pa
				Rookgasmassastroom	5,2	g/s
	Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid op veiligheidstest warmteafgifte			Brandveiligheid voor installatie op de schoorsteen	T400 G	

8	**Energiebesparing en warmtebehoud**			
	Thermisch vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominaal verwarmingsvermogen	Warmteafgifte ruimte	6,6	kW
		Efficiëntie	80	%
	Efficiëntie ruimteverwarming	Seizoensgebonden verwarmingsrendement bij nominaal verwarmingsvermogen	70	%
		Energie-efficiëntie		
		Energie-efficiëntie Index (EEI)	106	
		Energie-efficiëntieklasse	A	
		Elektrisch stroomverbruik bij nominaal verwarmingsvermogen van het apparaat	NDP	kW
		Stroomverbruik in stand-bymodus	NDP	kW
	Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	Duurzaamheid van het milieu		NPD	
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant overeenkomstig punt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, technisch manager



Prestatieverklaring

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informatie volgens (EU) 305/2011	Registratie door de fabrikant
1	Unieke identificatiecode van het producttype	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Beoogd gebruik	Ruimteverwarming in woongebouwen
3	Naam en adres van de fabrikant	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger	Not relevant
5	Systeem (systemen) voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	System 3
6	Het aangemelde testlaboratorium heeft de initiële test volgens systeem 3 uitgevoerd. Aangemelde instantie(s) Testrapport nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 16510-2-1:2022
8	**Essentiële kenmerken**	

Mechanische weerstand en stabiliteit

Draagvermogen	122	kg

Brandveiligheid

Bescherming van brandbaar materiaal Min. afstanden tot brandbaar materiaal - geïsoleerd rookkanaal			**Bescherming van brandbaar materiaal** Min. afstanden tot brandbaar materiaal - ongeïsoleerd rookkanaal		
Bodem (dB)	0	mm	Bodem (dB)	0	mm
Vloer vooraan (dF)	0	mm	Vloer vooraan (dF)	0	mm
Plafond (dC)	700	mm	Plafond (dC)	650	mm
Tot achterwand (dR)	75	mm	Tot achterwand (dR)	150	mm
Tot zijwand (dSs)	150	mm	Tot zijwand (dSs)	150	mm
Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm	Tot zijwand, voor de kachel (dS)	450	mm
Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	100	mm	Bij hoekopstelling, 45° (dSc)	75	mm
Schouw	700	mm	Schouw	650	mm
Front/voor de kachel (dP)	1350	mm	Front/voor de kachel (dP)	1350	mm

Hygiëne, gezondheid en milieu

Uitstoot bij nominaal verwarmingsvermogen	Uitstoot van koolmonoxide (CO)	879 mg/m^3
	Stikstofemissie (NOx)	85 mg/m^3
	Uitstoot van organische gasvormige koolstof (OGC)	83 mg/m^3
	Fijnstofemissies (PM)	29 mg/m^3

Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik

Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal verwarmingsvermogen	Rookgastemperatuur	367 °C
	Minimale trek	12 Pa
	Rookgasmassastroom	5,2 g/s
Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid op veiligheidstest warmteafgifte	Brandveiligheid voor installatie op de schoorsteen	T400 G

8	**Energiebesparing en warmtebehoud**			
	Thermisch vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominaal verwarmingsvermogen	Warmteafgifte ruimte	6,6	kW
		Efficiëntie	80	%
	Efficiëntie ruimteverwarming	Seizoensgebonden verwarmingsrendement bij nominaal verwarmingsvermogen	70	%
		Energie-efficiëntie		
		Energie-efficiëntie Index (EEI)	106	
		Energie-efficiëntieklasse	A	
		Elektrisch stroomverbruik bij nominaal verwarmingsvermogen van het apparaat	NDP	kW
		Stroomverbruik in stand-bymodus	NDP	kW
	Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	Duurzaamheid van het milieu		NPD	
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant overeenkomstig punt 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, technisch manager



Declaration des Performances

FR

N°.: MAXI2W-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Maxi 2 wall mount
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifi é, s'il y a lieu - a eff ectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifi é n° Rapport d'essai n°	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-2-1:2022
8	**Caractéristiques importantes**	

Résistance mécanique et stabilité

Capacité de charge	122	kg

Sécurité en cas d'incendie

Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé			**Protection des matériaux combustibles** Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé		
Sous le poêle (dB)	300	mm	Sous le poêle (dB)	300	mm
Par rapport au sol/sous le poêle (dF)	0	mm	Par rapport au sol/sous le poêle (dF)	0	mm
Par rapport au plafond (dC)	700	mm	Par rapport au plafond (dC)	650	mm
Par rapport à la paroi arrière (dR)	75	mm	Par rapport à la paroi arrière (dR)	150	mm
Par rapport à la paroi latérale (dSs)	150	mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs)	150	mm
Zone de rayonnement latérale (dS)	450	mm	Zone de rayonnement latérale (dS)	450	mm
Placement en angle, 45° (dSc)	100	mm	Placement en angle, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Partie frontale/devant le poêle (dP)	1350	mm	Partie frontale/devant le poêle (dP)	1350	mm

Facilité de nettoyage, santé et environnement

Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	879 mg/m^3
	Émissions d'azote (NOx)	85 mg/m^3
	Émission de carbone organique gazeux (OGC)	83 mg/m^3
	Émissions de particules (PM)	29 mg/m^3

Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation

Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale	367 °C
	Tirant d'air minimum	12 Pa
	Débit massique des gaz de combustion	5,2 g/s
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	T400 G

8	**Économie d'énergie et rétention de chaleur**			
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace	6,6	kW
		Efficacité	80	%
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale	70	%
		Efficacité énergétique		
		Efficacité énergétique Index (EEI)	106	
		Classe d'efficacité énergétique	A	
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil	NDP	kW
		Consommation électrique en mode veille	NDP	kW
	Utilisation durable des ressources naturelles			
	Durabilité environnementale		NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°.: MAXI2L-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifi é, s'il y a lieu - a eff ectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifi é n° Rapport d'essai n°	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-2-1:2022
8	**Caractéristiques importantes**	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	122 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé	**Protection des matériaux combustibles** Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé
	Sous le poêle (dB) 0 mm	Sous le poêle (dB) 0 mm
	Par rapport au sol/sous le poêle (dF) 600 mm	Par rapport au sol/sous le poêle (dF) 600 mm
	Par rapport au plafond (dC) 700 mm	Par rapport au plafond (dC) 650 mm
	Par rapport à la paroi arrière (dR) 75 mm	Par rapport à la paroi arrière (dR) 150 mm
	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 150 mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 150 mm
	Zone de rayonnement latérale (dS) 450 mm	Zone de rayonnement latérale (dS) 450 mm
	Placement en angle, 45° (dSc) 100 mm	Placement en angle, 45° (dSc) 75 mm
	Mantel piece 700 mm	Mantel piece 650 mm
	Partie frontale/devant le poêle (dP) 1350 mm	Partie frontale/devant le poêle (dP) 1350 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 879 mg/m^3
		Émissions d'azote (NOx) 85 mg/m^3
		Émission de carbone organique gazeux (OGC) 83 mg/m^3
		Émissions de particules (PM) 29 mg/m^3
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 367 °C
		Tirant d'air minimum 12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion 5,2 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G

8	**Économie d'énergie et rétention de chaleur**			
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace	6,6	kW
		Efficacité	80	%
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale	70	%
		Efficacité énergétique		
		Efficacité énergétique Index (EEI)	106	
		Classe d'efficacité énergétique	A	
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil	NDP	kW
		Consommation électrique en mode veille	NDP	kW
	Utilisation durable des ressources naturelles			
	Durabilité environnementale		NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°.: MAXI2H-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

Nº	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Maxi 2 high legs
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifi é, s'il y a lieu - a eff ectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifi é n° Rapport d'essai n°	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-2-1:2022
8	**Caractéristiques importantes**	

Résistance mécanique et stabilité

Capacité de charge	122	kg

Sécurité en cas d'incendie

Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé			Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé		
Sous le poêle (dB)	0	mm	Sous le poêle (dB)	0	mm
Par rapport au sol/sous le poêle (dF)	400	mm	Par rapport au sol/sous le poêle (dF)	400	mm
Par rapport au plafond (dC)	700	mm	Par rapport au plafond (dC)	650	mm
Par rapport à la paroi arrière (dR)	75	mm	Par rapport à la paroi arrière (dR)	150	mm
Par rapport à la paroi latérale (dSs)	150	mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs)	150	mm
Zone de rayonnement latérale (dS)	450	mm	Zone de rayonnement latérale (dS)	450	mm
Placement en angle, 45° (dSc)	100	mm	Placement en angle, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Partie frontale/devant le poêle (dP)	1350	mm	Partie frontale/devant le poêle (dP)	1350	mm

Facilité de nettoyage, santé et environnement

Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	879 mg/m^3
	Émissions d'azote (NOx)	85 mg/m^3
	Émission de carbone organique gazeux (OGC)	83 mg/m^3
	Émissions de particules (PM)	29 mg/m^3

Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation

Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale	367 °C
	Tirant d'air minimum	12 Pa
	Débit massique des gaz de combustion	5,2 g/s
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	T400 G

8	**Économie d'énergie et rétention de chaleur**			
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace	6,6	kW
		Efficacité	80	%
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale	70	%
		Efficacité énergétique		
		Efficacité énergétique Index (EEI)	106	
		Classe d'efficacité énergétique	A	
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil	NDP	kW
		Consommation électrique en mode veille	NDP	kW
	Utilisation durable des ressources naturelles			
	Durabilité environnementale		NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°.: MAXI46S-AUT-02-V01 Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

Nº	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifi é, s'il y a lieu - a eff ectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifi é n° Rapport d'essai n°	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-2-1:2022
8	**Caractéristiques importantes**	

Résistance mécanique et stabilité

Capacité de charge	122	kg

Sécurité en cas d'incendie

Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé			**Protection des matériaux combustibles** Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé		
Sous le poêle (dB)	0	mm	Sous le poêle (dB)	0	mm
Par rapport au sol/sous le poêle (dF)	0	mm	Par rapport au sol/sous le poêle (dF)	0	mm
Par rapport au plafond (dC)	700	mm	Par rapport au plafond (dC)	650	mm
Par rapport à la paroi arrière (dR)	75	mm	Par rapport à la paroi arrière (dR)	150	mm
Par rapport à la paroi latérale (dSs)	150	mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs)	150	mm
Zone de rayonnement latérale (dS)	450	mm	Zone de rayonnement latérale (dS)	450	mm
Placement en angle, 45° (dSc)	100	mm	Placement en angle, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Partie frontale/devant le poêle (dP)	1350	mm	Partie frontale/devant le poêle (dP)	1350	mm

Facilité de nettoyage, santé et environnement

Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	879 mg/m^3
	Émissions d'azote (NOx)	85 mg/m^3
	Émission de carbone organique gazeux (OGC)	83 mg/m^3
	Émissions de particules (PM)	29 mg/m^3

Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation

Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale	367 °C
	Tirant d'air minimum	12 Pa
	Débit massique des gaz de combustion	5,2 g/s
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	T400 G

8	**Économie d'énergie et rétention de chaleur**			
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace	6,6	kW
		Efficacité	80	%
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale	70	%
		Efficacité énergétique		
		Efficacité énergétique Index (EEI)	106	
		Classe d'efficacité énergétique	A	
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil	NDP	kW
		Consommation électrique en mode veille	NDP	kW
	Utilisation durable des ressources naturelles			
	Durabilité environnementale		NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Chef technique



Dichiarazione di prestazione

No.: MAXI2W-AUT-02-V01 Data: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Informazioni secondo (EU) 305/2011			Registrazione da parte del produttore		
1	Codice identificativo unico del prodotto - tipo			WIKING Maxi 2 wall mount		
2	Uso previsto del prodotto			Riscaldamento ambienti residenziali		
3	Nome e indirizzo del mandatario			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Nome e indirizzo dei mandatari			Non pertinente		
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP)			System 3		
6	Il laboratorio di prova notificato ha eseguito la prova iniziale in conformità al sistema 3. Organismo notificato (organismi notificati) Rapporto di prova n.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Specifica tecnica armonizzata			EN 16510-2-1:2022		
8	**Caratteristiche essenziali**					
	Resistenza meccanica e stabilità					
	Capacità di carico				122	kg
	Sicurezza antincendio					
	Protezione dei materiali combustibili Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo isolato			**Protezione dei materiali combustibili** Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo non isolato		
	Sotto (dB)	300	mm	Sotto (dB)	300	mm
	Pavimento frontale (dF)	0	mm	Pavimento frontale (dF)	0	mm
	Soffitto (dC)	700	mm	Soffitto (dC)	650	mm
	Retro (dR)	75	mm	Retro (dR)	150	mm
	Lati (dSs)	150	mm	Lati (dSs)	150	mm
	Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm	Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm
	Angolo, 45° (dSc)	100	mm	Angolo, 45° (dSc)	75	mm
	Mensola del camino	700	mm	Mensola del camino	650	mm
	Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm	Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm
	Facilità di pulizia, salute e ambiente					
	Emissione di prodotti di combustione			Emissioni di monossido di carbonio (CO)	879	mg/m^3
				Emissioni di ossidi di azoto (NOx)	85	mg/m^3
				Emissione di composti organici volatili (OGC)	83	mg/m^3
				Emissione di particolato (PM)	29	mg/m^3
	Utilizzo sicuro e accessibile					
	Dati per l'installazione su un condotto fumario alla potenza termica nominale			Temperatura fumi	367	°C
				Tiraggio minimo del condotto fumario	12	Pa
				Portata massica dei fumi	5,2	g/s
	Dati per l'installazione su una canna fumaria con riferimento alla sicurezza antincendio sulla potenza termica del test di sicurezza			Sicurezza antincendio per l'installazione al camino	T400 G	

8	**Risparmio energetico e ritenzione di calore**			
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale	Potenza riscaldamento all'ambiente	6,6	kW
		Efficienza	80	%
	Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente alla potenza riscaldamento nominale	70	%
		Efficienza energetica		
		Efficienza energetica Index (EEI)	106	
		Classe di efficienza energetica	A	
		Consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale dell'apparecchio	NDP	kW
		Consumo di energia in modalità standby	NDP	kW
	Uso sostenibile delle risorse naturali			
	Sostenibilità ambientale		NPD	
9	Le prestazioni del prodotto di cui sopra corrispondono a quelle dichiarate in base al numero 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore, in conformità al punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, responsabile tecnico



Dichiarazione di prestazione

No.: MAXI2L-AUT-02-V01 Data: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Informazioni secondo (EU) 305/2011	Registrazione da parte del produttore
1	Codice identificativo unico del prodotto - tipo	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Uso previsto del prodotto	Riscaldamento ambienti residenziali
3	Nome e indirizzo del mandatario	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nome e indirizzo dei mandatari	Non pertinente
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP)	System 3
6	Il laboratorio di prova notificato ha eseguito la prova iniziale in conformità al sistema 3. Organismo notificato (organismi notificati) Rapporto di prova n.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-2-1:2022
8	**Caratteristiche essenziali**	

Resistenza meccanica e stabilità

Capacità di carico	122	kg

Sicurezza antincendio

Protezione dei materiali combustibili Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo isolato			**Protezione dei materiali combustibili** Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo non isolato		
Sotto (dB)	0	mm	Sotto (dB)	0	mm
Pavimento frontale (dF)	600	mm	Pavimento frontale (dF)	600	mm
Soffitto (dC)	700	mm	Soffitto (dC)	650	mm
Retro (dR)	75	mm	Retro (dR)	150	mm
Lati (dSs)	150	mm	Lati (dSs)	150	mm
Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm	Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm
Angolo, 45° (dSc)	100	mm	Angolo, 45° (dSc)	75	mm
Mensola del camino	700	mm	Mensola del camino	650	mm
Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm	Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm

Facilità di pulizia, salute e ambiente

Emissione di prodotti di combustione	Emissioni di monossido di carbonio (CO)	879 mg/m^3
	Emissioni di ossidi di azoto (NOx)	85 mg/m^3
	Emissione di composti organici volatili (OGC)	83 mg/m^3
	Emissione di particolato (PM)	29 mg/m^3

Utilizzo sicuro e accessibile

Dati per l'installazione su un condotto fumario alla potenza termica nominale	Temperatura fumi	367 °C
	Tiraggio minimo del condotto fumario	12 Pa
	Portata massica dei fumi	5,2 g/s
Dati per l'installazione su una canna fumaria con riferimento alla sicurezza antincendio sulla potenza termica del test di sicurezza	Sicurezza antincendio per l'installazione al camino	T400 G

8	**Risparmio energetico e ritenzione di calore**			
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale	Potenza riscaldamento all'ambiente	6,6	kW
		Efficienza	80	%
	Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente alla potenza riscaldamento nominale	70	%
		Efficienza energetica		
		Efficienza energetica Index (EEI)	106	
		Classe di efficienza energetica	A	
		Consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale dell'apparecchio	NDP	kW
		Consumo di energia in modalità standby	NDP	kW
	Uso sostenibile delle risorse naturali			
	Sostenibilità ambientale		NPD	
9	Le prestazioni del prodotto di cui sopra corrispondono a quelle dichiarate in base al numero 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore, in conformità al punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, responsabile tecnico



Dichiarazione di prestazione

No.: MAXI2H-AUT-02-V01 Data: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Informazioni secondo (EU) 305/2011			Registrazione da parte del produttore		
1	Codice identificativo unico del prodotto - tipo			WIKING Maxi 2 high legs		
2	Uso previsto del prodotto			Riscaldamento ambienti residenziali		
3	Nome e indirizzo del mandatario			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Nome e indirizzo dei mandatari			Non pertinente		
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP)			System 3		
6	Il laboratorio di prova notificato ha eseguito la prova iniziale in conformità al sistema 3. Organismo notificato (organismi notificati) Rapporto di prova n.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Specifica tecnica armonizzata			EN 16510-2-1:2022		
8	**Caratteristiche essenziali**					
	Resistenza meccanica e stabilità					
	Capacità di carico				122	kg
	Sicurezza antincendio					
	Protezione dei materiali combustibili Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo isolato			**Protezione dei materiali combustibili** Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo non isolato		
	Sotto (dB)	0	mm	Sotto (dB)	0	mm
	Pavimento frontale (dF)	400	mm	Pavimento frontale (dF)	400	mm
	Soffitto (dC)	700	mm	Soffitto (dC)	650	mm
	Retro (dR)	75	mm	Retro (dR)	150	mm
	Lati (dSs)	150	mm	Lati (dSs)	150	mm
	Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm	Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm
	Angolo, 45° (dSc)	100	mm	Angolo, 45° (dSc)	75	mm
	Mensola del camino	700	mm	Mensola del camino	650	mm
	Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm	Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm
	Facilità di pulizia, salute e ambiente					
	Emissione di prodotti di combustione			Emissioni di monossido di carbonio (CO)	879	mg/m^3
				Emissioni di ossidi di azoto (NOx)	85	mg/m^3
				Emissione di composti organici volatili (OGC)	83	mg/m^3
				Emissione di particolato (PM)	29	mg/m^3
	Utilizzo sicuro e accessibile					
	Dati per l'installazione su un condotto fumario alla potenza termica nominale			Temperatura fumi	367	°C
				Tiraggio minimo del condotto fumario	12	Pa
				Portata massica dei fumi	5,2	g/s
	Dati per l'installazione su una canna fumaria con riferimento alla sicurezza antincendio sulla potenza termica del test di sicurezza			Sicurezza antincendio per l'installazione al camino	T400 G	

8	**Risparmio energetico e ritenzione di calore**			
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale	Potenza riscaldamento all'ambiente	6,6	kW
		Efficienza	80	%
	Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente alla potenza riscaldamento nominale	70	%
		Efficienza energetica		
		Efficienza energetica Index (EEI)	106	
		Classe di efficienza energetica	A	
		Consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale dell'apparecchio	NDP	kW
		Consumo di energia in modalità standby	NDP	kW
	Uso sostenibile delle risorse naturali			
	Sostenibilità ambientale		NPD	
9	Le prestazioni del prodotto di cui sopra corrispondono a quelle dichiarate in base al numero 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore, in conformità al punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, responsabile tecnico



Dichiarazione di prestazione

No.: MAXI46S-AUT-02-V01 Data: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NO.	Informazioni secondo (EU) 305/2011	Registrazione da parte del produttore
1	Codice identificativo unico del prodotto - tipo	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Uso previsto del prodotto	Riscaldamento ambienti residenziali
3	Nome e indirizzo del mandatario	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nome e indirizzo dei mandatari	Non pertinente
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP)	System 3
6	Il laboratorio di prova notificato ha eseguito la prova iniziale in conformità al sistema 3. Organismo notificato (organismi notificati) Rapporto di prova n.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-2-1:2022
8	**Caratteristiche essenziali**	

Resistenza meccanica e stabilità

Capacità di carico			122	kg	

Sicurezza antincendio

Protezione dei materiali combustibili Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo isolato			**Protezione dei materiali combustibili** Distanze minime da materiale infiammabile - canale da fumo non isolato		
Sotto (dB)	0	mm	Sotto (dB)	0	mm
Pavimento frontale (dF)	0	mm	Pavimento frontale (dF)	0	mm
Soffitto (dC)	700	mm	Soffitto (dC)	650	mm
Retro (dR)	75	mm	Retro (dR)	150	mm
Lati (dSs)	150	mm	Lati (dSs)	150	mm
Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm	Area di irraggiamento laterale (dS)	450	mm
Angolo, 45° (dSc)	100	mm	Angolo, 45° (dSc)	75	mm
Mensola del camino	700	mm	Mensola del camino	650	mm
Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm	Irraggiamento frontale, es arredamento (dP)	1350	mm

Facilità di pulizia, salute e ambiente

Emissione di prodotti di combustione	Emissioni di monossido di carbonio (CO)	879 mg/m^3
	Emissioni di ossidi di azoto (NOx)	85 mg/m^3
	Emissione di composti organici volatili (OGC)	83 mg/m^3
	Emissione di particolato (PM)	29 mg/m^3

Utilizzo sicuro e accessibile

Dati per l'installazione su un condotto fumario alla potenza termica nominale	Temperatura fumi	367 °C
	Tiraggio minimo del condotto fumario	12 Pa
	Portata massica dei fumi	5,2 g/s
Dati per l'installazione su una canna fumaria con riferimento alla sicurezza antincendio sulla potenza termica del test di sicurezza	Sicurezza antincendio per l'installazione al camino	T400 G

8	**Risparmio energetico e ritenzione di calore**			
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica nominale	Potenza riscaldamento all'ambiente	6,6	kW
		Efficienza	80	%
	Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente alla potenza riscaldamento nominale	70	%
		Efficienza energetica		
		Efficienza energetica Index (EEI)	106	
		Classe di efficienza energetica	A	
		Consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale dell'apparecchio	NDP	kW
		Consumo di energia in modalità standby	NDP	kW
	Uso sostenibile delle risorse naturali			
	Sostenibilità ambientale		NPD	
9	Le prestazioni del prodotto di cui sopra corrispondono a quelle dichiarate in base al numero 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore, in conformità al punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, responsabile tecnico



Declaración de prestaciones

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Fecha: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Información según (UE) 305/2011			Registro por el fabricante		
1	Código único de identificación del tipo de producto			WIKING Maxi 2 wall mount		
2	Uso previsto			Calefacción de espacios en edificios residenciales.		
3	Fabricante / Marca comercial			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Representante autorizado			No procede		
5	Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción (AVCP)			Sistema 3		
6	El laboratorio de ensayos notificado ha realizado el ensayo inicial según el sistema 3. Organismo(s) notificado(s) Informe de ensayo n.º			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Especificaciones técnicas armonizadas			EN 16510-2-1:2022		
8	**Características esenciales**					
	Resistencia mecánica y estabilidad					
	Capacidad de carga			122	kg	
	Seguridad en caso de incendio					
	Protección de materiales combustibles Distancia mínima a los materiales combustibles - conducto de humos aislado			**Protección de materiales combustibles** Distancia mínima a materiales combustibles - conducto de humos sin aislar		
	Fondo (dB)	300	mm	Fondo (dB)	300	mm
	Suelo delante (dF)	0	mm	Suelo delante (dF)	0	mm
	Techo (dC)	700	mm	Techo (dC)	650	mm
	Trasera (dR)	75	mm	Trasera (dR)	150	mm
	Lateral (dSs)	150	mm	Lateral (dSs)	150	mm
	Área de radiación lateral (dS)	450	mm	Área de radiación lateral (dS)	450	mm
	Esquina, 45° (dSc)	100	mm	Esquina, 45° (dSc)	75	mm
	Repisa	700	mm	Repisa	650	mm
	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP)	1350	mm	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP)	1350	mm
	Higiene, salud y medio ambiente					
	Emisiones a potencia calorífica nominal			Emisión de monóxido de carbono (CO)	879	mg/m^3
				Emisión de nitrógeno (NOx)	85	mg/m^3
				Emisión de carbono orgánico gaseoso (OGC)	83	mg/m^3
				Emisión de partículas (PM)	29	mg/m^3
	Seguridad y accesibilidad en el uso					
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal			Temperatura de salida de los gases de combustión:	367	°C
				Tiro mínimo:	12	Pa
				Caudal másico de gases de combustión:	5,2	g/s
	Datos para la instalación en una chimenea con respecto a la seguridad contra incendios en la potencia calorífica de prueba de seguridad			Seguridad contra incendios para la instalación en la chimenea	T400 G	

8	**Ahorro de energía y retención del calor**			
	Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia calorífica nominal	Potencia térmica	6,6	kW
		Eficiencia	80	%
	Eficiencia de calefacción	Eficiencia estacional de la calefacción de locales con potencia calorífica nominal	70	%
		Eficiencia energética		
		Índice de eficiencia energética (IEE)	106	
		Clase de eficiencia energética	A	
		Consumo de energía eléctrica a la potencia calorífica nominal del aparato	NDP	kW
		Consumo eléctrico en modo de espera	NDP	kW
	Uso sostenible de los recursos naturales			
	Sostenibilidad medioambiental		NPD	
9	El rendimiento del producto mencionado corresponde al rendimiento declarado según el número 8. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante de conformidad con el punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, jefe técnico



ES

Declaración de prestaciones

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Fecha: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Información según (UE) 305/2011			Registro por el fabricante		
1	Código único de identificación del tipo de producto			WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs		
2	Uso previsto			Calefacción de espacios en edificios residenciales.		
3	Fabricante / Marca comercial			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Representante autorizado			No procede		
5	Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción (AVCP)			Sistema 3		
6	El laboratorio de ensayos notificado ha realizado el ensayo inicial según el sistema 3. Organismo(s) notificado(s) Informe de ensayo n.º			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Especificaciones técnicas armonizadas			EN 16510-2-1:2022		
8	**Características esenciales**					
	Resistencia mecánica y estabilidad					
	Capacidad de carga				122	kg
	Seguridad en caso de incendio					
	Protección de materiales combustibles Distancia mínima a los materiales combustibles - conducto de humos aislado			**Protección de materiales combustibles** Distancia mínima a materiales combustibles - conducto de humos sin aislar		
	Fondo (dB)	0	mm	Fondo (dB)	0	mm
	Suelo delante (dF)	600	mm	Suelo delante (dF)	600	mm
	Techo (dC)	700	mm	Techo (dC)	650	mm
	Trasera (dR)	75	mm	Trasera (dR)	150	mm
	Lateral (dSs)	150	mm	Lateral (dSs)	150	mm
	Área de radiación lateral (dS)	450	mm	Área de radiación lateral (dS)	450	mm
	Esquina, 45° (dSc)	100	mm	Esquina, 45° (dSc)	75	mm
	Repisa	700	mm	Repisa	650	mm
	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP)	1350	mm	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP)	1350	mm
	Higiene, salud y medio ambiente					
	Emisiones a potencia calorífica nominal			Emisión de monóxido de carbono (CO)	879	mg/m^3
				Emisión de nitrógeno (NOx)	85	mg/m^3
				Emisión de carbono orgánico gaseoso (OGC)	83	mg/m^3
				Emisión de partículas (PM)	29	mg/m^3
	Seguridad y accesibilidad en el uso					
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal			Temperatura de salida de los gases de combustión:	367	°C
				Tiro mínimo:	12	Pa
				Caudal másico de gases de combustión:	5,2	g/s
	Datos para la instalación en una chimenea con respecto a la seguridad contra incendios en la potencia calorífica de prueba de seguridad			Seguridad contra incendios para la instalación en la chimenea	T400 G	

8	**Ahorro de energía y retención del calor**			
	Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia calorífica nominal	Potencia térmica	6,6	kW
		Eficiencia	80	%
	Eficiencia de calefacción	Eficiencia estacional de la calefacción de locales con potencia calorífica nominal	70	%
		Eficiencia energética		
		Índice de eficiencia energética (IEE)	106	
		Clase de eficiencia energética	A	
		Consumo de energía eléctrica a la potencia calorífica nominal del aparato	NDP	kW
		Consumo eléctrico en modo de espera	NDP	kW
	Uso sostenible de los recursos naturales			
	Sostenibilidad medioambiental		NPD	
9	El rendimiento del producto mencionado corresponde al rendimiento declarado según el número 8. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante de conformidad con el punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, jefe técnico



ES

Declaración de prestaciones

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Fecha: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Información según (UE) 305/2011			Registro por el fabricante		
1	Código único de identificación del tipo de producto			WIKING Maxi 2 high legs		
2	Uso previsto			Calefacción de espacios en edificios residenciales.		
3	Fabricante / Marca comercial			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Representante autorizado			No procede		
5	Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción (AVCP)			Sistema 3		
6	El laboratorio de ensayos notificado ha realizado el ensayo inicial según el sistema 3. Organismo(s) notificado(s) Informe de ensayo n.º			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Especificaciones técnicas armonizadas			EN 16510-2-1:2022		
8	**Características esenciales**					
	Resistencia mecánica y estabilidad					
	Capacidad de carga				122	kg
	Seguridad en caso de incendio					
	Protección de materiales combustibles Distancia mínima a los materiales combustibles - conducto de humos aislado			**Protección de materiales combustibles** Distancia mínima a materiales combustibles - conducto de humos sin aislar		
	Fondo (dB)	0	mm	Fondo (dB)	0	mm
	Suelo delante (dF)	400	mm	Suelo delante (dF)	400	mm
	Techo (dC)	700	mm	Techo (dC)	650	mm
	Trasera (dR)	75	mm	Trasera (dR)	150	mm
	Lateral (dSs)	150	mm	Lateral (dSs)	150	mm
	Área de radiación lateral (dS)	450	mm	Área de radiación lateral (dS)	450	mm
	Esquina, 45° (dSc)	100	mm	Esquina, 45° (dSc)	75	mm
	Repisa	700	mm	Repisa	650	mm
	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP)	1350	mm	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP)	1350	mm
	Higiene, salud y medio ambiente					
	Emisiones a potencia calorífica nominal			Emisión de monóxido de carbono (CO)	879	mg/m^3
				Emisión de nitrógeno (NOx)	85	mg/m^3
				Emisión de carbono orgánico gaseoso (OGC)	83	mg/m^3
				Emisión de partículas (PM)	29	mg/m^3
	Seguridad y accesibilidad en el uso					
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal			Temperatura de salida de los gases de combustión:	367	°C
				Tiro mínimo:	12	Pa
				Caudal másico de gases de combustión:	5,2	g/s
	Datos para la instalación en una chimenea con respecto a la seguridad contra incendios en la potencia calorífica de prueba de seguridad			Seguridad contra incendios para la instalación en la chimenea	T400 G	

8	**Ahorro de energía y retención del calor**			
	Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia calorífica nominal	Potencia térmica	6,6	kW
		Eficiencia	80	%
	Eficiencia de calefacción	Eficiencia estacional de la calefacción de locales con potencia calorífica nominal	70	%
		Eficiencia energética		
		Índice de eficiencia energética (IEE)	106	
		Clase de eficiencia energética	A	
		Consumo de energía eléctrica a la potencia calorífica nominal del aparato	NDP	kW
		Consumo eléctrico en modo de espera	NDP	kW
	Uso sostenible de los recursos naturales			
	Sostenibilidad medioambiental		NPD	
9	El rendimiento del producto mencionado corresponde al rendimiento declarado según el número 8. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante de conformidad con el punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, jefe técnico



Declaración de prestaciones

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Fecha: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Información según (UE) 305/2011	Registro por el fabricante
1	Código único de identificación del tipo de producto	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Uso previsto	Calefacción de espacios en edificios residenciales.
3	Fabricante / Marca comercial	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Representante autorizado	No procede
5	Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción (AVCP)	Sistema 3
6	El laboratorio de ensayos notificado ha realizado el ensayo inicial según el sistema 3. Organismo(s) notificado(s) Informe de ensayo n.º	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Especificaciones técnicas armonizadas	EN 16510-2-1:2022
8	**Características esenciales**	
	Resistencia mecánica y estabilidad	
	Capacidad de carga	122 kg
	Seguridad en caso de incendio	
	Protección de materiales combustibles Distancia mínima a los materiales combustibles - conducto de humos aislado	**Protección de materiales combustibles** Distancia mínima a materiales combustibles - conducto de humos sin aislar
	Fondo (dB) 0 mm	Fondo (dB) 0 mm
	Suelo delante (dF) 0 mm	Suelo delante (dF) 0 mm
	Techo (dC) 700 mm	Techo (dC) 650 mm
	Trasera (dR) 75 mm	Trasera (dR) 150 mm
	Lateral (dSs) 150 mm	Lateral (dSs) 150 mm
	Área de radiación lateral (dS) 450 mm	Área de radiación lateral (dS) 450 mm
	Esquina, 45° (dSc) 100 mm	Esquina, 45° (dSc) 75 mm
	Repisa 700 mm	Repisa 650 mm
	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP) 1350 mm	Distancia a, por ejemplo, los muebles (dP) 1350 mm
	Higiene, salud y medio ambiente	
	Emisiones a potencia calorífica nominal	Emisión de monóxido de carbono (CO) 879 mg/m^3
		Emisión de nitrógeno (NOx) 85 mg/m^3
		Emisión de carbono orgánico gaseoso (OGC) 83 mg/m^3
		Emisión de partículas (PM) 29 mg/m^3
	Seguridad y accesibilidad en el uso	
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal	Temperatura de salida de los gases de combustión: 367 °C
		Tiro mínimo: 12 Pa
		Caudal másico de gases de combustión: 5,2 g/s
	Datos para la instalación en una chimenea con respecto a la seguridad contra incendios en la potencia calorífica de prueba de seguridad	Seguridad contra incendios para la instalación en la chimenea T400 G

8	**Ahorro de energía y retención del calor**			
	Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia calorífica nominal	Potencia térmica	6,6	kW
		Eficiencia	80	%
	Eficiencia de calefacción	Eficiencia estacional de la calefacción de locales con potencia calorífica nominal	70	%
		Eficiencia energética		
		Índice de eficiencia energética (IEE)	106	
		Clase de eficiencia energética	A	
		Consumo de energía eléctrica a la potencia calorífica nominal del aparato	NDP	kW
		Consumo eléctrico en modo de espera	NDP	kW
	Uso sostenible de los recursos naturales			
	Sostenibilidad medioambiental		NPD	
9	El rendimiento del producto mencionado corresponde al rendimiento declarado según el número 8. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante de conformidad con el punto 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, jefe técnico



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Data:: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informacje według (EU) 305/2011			Rejestracja przez producenta		
1	Unikalny kod identyfikacyjny produktu			WIKING Maxi 2 wall mount		
2	Przeznaczenie			Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych		
3	Nazwa i adres producenta			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela			Nie dotyczy		
5	Systemy oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych (AVCP)			System 3		
6	Akredytowane laboratoriom badawcze przeprowadziło pierwsze badania zgodnie z Systemem 3. Jednostka akredytowana Raport z badań nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Zharmonizowana specyfikacja techniczna			EN 16510-2-1:2022		
8	**Podstawowe właściwości**					
	Odporność mechaniczna i stabilność					
	Nośność				122	kg
	Bezpieczeństwo w przypadku pożaru					
	Ochrona materiałów palnych Minimalne odległości do materiałów palnych - izolowana rura spalinowa			**Ochrona materiałów palnych** Minimalne odległości do materiałów palnych - nieizolowana rura spalinowa		
	Dół (dB)	300	mm	Dół (dB)	300	mm
	Podłoga z przodu (dF)	0	mm	Podłoga z przodu (dF)	0	mm
	Sufit (dC)	700	mm	Sufit (dC)	650	mm
	Tył (dR)	75	mm	Tył (dR)	150	mm
	Bok (dSs)	150	mm	Bok (dSs)	150	mm
	Obszar promieniowania bocznego (dS)	450	mm	Obszar promieniowania bocznego (dS)	450	mm
	Narożnik, 45° (dSc)	100	mm	Narożnik, 45° (dSc)	75	mm
	Obudowa kominka	700	mm	Obudowa kominka	650	mm
	Odległość do np. mebli (dP)	1350	mm	Odległość do np. mebli (dP)	1350	mm
	Higiena, zdrowie i środowisko					
	Emisje przy nominalnej mocy cieplnej			Emisja tlenku węgla (CO)	879	mg/m^3
				Emisja tlenków azotu (NOx)	85	mg/m^3
				Emisja organicznego węgla gazowego (OGC)	83	mg/m^3
				Emisje cząstek stałych (PM)	29	mg/m^3
	Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania					
	Dane dla instalacji do komina przy nominalnej mocy cieplnej			Temperatura spalin na wylocie	367	°C
				Minimalny ciąg kominowy	12	Pa
				Przepływ masowy spalin	5,2	g/s
	Dane dla instalacji na kominie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego na podstawie testu bezpieczeństwa mocy cieplnej			Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy montażu do komina	T400 G	

8	**Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła**			
	Moc cieplna urządzenia i efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej	Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	6,6	kW
		Wydajność	80	%
	Wydajność ogrzewania pomieszczeń	Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	0	%
		Efektywność energetyczna		
		Efektywność energetyczna Index (EEI)	106	
		Klasa efektywności energetycznej	A	
		Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej urządzenia	NDP	kW
		Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	NDP	kW
	Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych			
	Zrównoważony rozwój środowiska		NPD	
9	Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym zgodnie z numerem 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta zgodnie z punktem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen,kierownik ds. Techniczny



Deklaracja właściwości użytkowych

PL

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Data:: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informacje według (EU) 305/2011			Rejestracja przez producenta		
1	Unikalny kod identyfikacyjny produktu			WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs		
2	Przeznaczenie			Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych		
3	Nazwa i adres producenta			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela			Nie dotyczy		
5	Systemy oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych (AVCP)			System 3		
6	Akredytowane laboratoriom badawcze przeprowadziło pierwsze badania zgodnie z Systemem 3. Jednostka akredytowana Raport z badań nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Zharmonizowana specyfikacja techniczna			EN 16510-2-1:2022		
8	**Podstawowe właściwości**					
	Odporność mechaniczna i stabilność					
	Nośność				122	kg
	Bezpieczeństwo w przypadku pożaru					
	Ochrona materiałów palnych Minimalne odległości do materiałów palnych - izolowana rura spalinowa			**Ochrona materiałów palnych** Minimalne odległości do materiałów palnych - nieizolowana rura spalinowa		
	Dół (dB)	0	mm	Dół (dB)	0	mm
	Podłoga z przodu (dF)	600	mm	Podłoga z przodu (dF)	600	mm
	Sufit (dC)	700	mm	Sufit (dC)	650	mm
	Tył (dR)	75	mm	Tył (dR)	150	mm
	Bok (dSs)	150	mm	Bok (dSs)	150	mm
	Obszar promieniowania bocznego (dS)	450	mm	Obszar promieniowania bocznego (dS)	450	mm
	Narożnik, 45° (dSc)	100	mm	Narożnik, 45° (dSc)	75	mm
	Obudowa kominka	700	mm	Obudowa kominka	650	mm
	Odległość do np. mebli (dP)	1350	mm	Odległość do np. mebli (dP)	1350	mm
	Higiena, zdrowie i środowisko					
	Emisje przy nominalnej mocy cieplnej			Emisja tlenku węgla (CO)	879	mg/m^3
				Emisja tlenków azotu (NOx)	85	mg/m^3
				Emisja organicznego węgla gazowego (OGC)	83	mg/m^3
				Emisje cząstek stałych (PM)	29	mg/m^3
	Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania					
	Dane dla instalacji do komina przy nominalnej mocy cieplnej			Temperatura spalin na wylocie	367	°C
				Minimalny ciąg kominowy	12	Pa
				Przepływ masowy spalin	5,2	g/s
	Dane dla instalacji na kominie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego na podstawie testu bezpieczeństwa mocy cieplnej			Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy montażu do komina	T400 G	

8	**Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła**			
	Moc cieplna urządzenia i efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej	Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	6,6	kW
		Wydajność	80	%
	Wydajność ogrzewania pomieszczeń	Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	0	%
		Efektywność energetyczna		
		Efektywność energetyczna Index (EEI)	106	
		Klasa efektywności energetycznej	A	
		Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej urządzenia	NDP	kW
		Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	NDP	kW
	Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych			
	Zrównoważony rozwój środowiska		NPD	
9	Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym zgodnie z numerem 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta zgodnie z punktem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen,kierownik ds. Techniczny



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Data:: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informacje według (EU) 305/2011	Rejestracja przez producenta
1	Unikalny kod identyfikacyjny produktu	WIKING Maxi 2 high legs
2	Przeznaczenie	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3	Nazwa i adres producenta	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela	Nie dotyczy
5	Systemy oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych (AVCP)	System 3
6	Akredytowane laboratoriom badawcze przeprowadziło pierwsze badania zgodnie z Systemem 3. Jednostka akredytowana Raport z badań nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 16510-2-1:2022
8	**Podstawowe właściwości**	
	Odporność mechaniczna i stabilność	
	Nośność	122 kg
	Bezpieczeństwo w przypadku pożaru	
	Ochrona materiałów palnych Minimalne odległości do materiałów palnych - izolowana rura spalinowa	**Ochrona materiałów palnych** Minimalne odległości do materiałów palnych - nieizolowana rura spalinowa
	Dół (dB) 0 mm	Dół (dB) 0 mm
	Podłoga z przodu (dF) 400 mm	Podłoga z przodu (dF) 400 mm
	Sufit (dC) 700 mm	Sufit (dC) 650 mm
	Tył (dR) 75 mm	Tył (dR) 150 mm
	Bok (dSs) 150 mm	Bok (dSs) 150 mm
	Obszar promieniowania bocznego (dS) 450 mm	Obszar promieniowania bocznego (dS) 450 mm
	Narożnik, 45° (dSc) 100 mm	Narożnik, 45° (dSc) 75 mm
	Obudowa kominka 700 mm	Obudowa kominka 650 mm
	Odległość do np. mebli (dP) 1350 mm	Odległość do np. mebli (dP) 1350 mm
	Higiena, zdrowie i środowisko	
	Emisje przy nominalnej mocy cieplnej	Emisja tlenku węgla (CO) 879 mg/m^3
		Emisja tlenków azotu (NOx) 85 mg/m^3
		Emisja organicznego węgla gazowego (OGC) 83 mg/m^3
		Emisje cząstek stałych (PM) 29 mg/m^3
	Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania	
	Dane dla instalacji do komina przy nominalnej mocy cieplnej	Temperatura spalin na wylocie 367 °C
		Minimalny ciąg kominowy 12 Pa
		Przepływ masowy spalin 5,2 g/s
	Dane dla instalacji na kominie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego na podstawie testu bezpieczeństwa mocy cieplnej	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy montażu do komina T400 G

8	**Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła**			
	Moc cieplna urządzenia i efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej	Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	6,6	kW
		Wydajność	80	%
	Wydajność ogrzewania pomieszczeń	Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	0	%
		Efektywność energetyczna		
		Efektywność energetyczna Index (EEI)	106	
		Klasa efektywności energetycznej	A	
		Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej urządzenia	NDP	kW
		Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	NDP	kW
	Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych			
	Zrównoważony rozwój środowiska		NPD	
9	Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym zgodnie z numerem 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta zgodnie z punktem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen,kierownik ds. Techniczny



PL

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Data:: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Informacje według (EU) 305/2011			Rejestracja przez producenta		
1	Unikalny kod identyfikacyjny produktu			WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone		
2	Przeznaczenie			Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych		
3	Nazwa i adres producenta			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela			Nie dotyczy		
5	Systemy oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych (AVCP)			System 3		
6	Akredytowane laboratoriom badawcze przeprowadziło pierwsze badania zgodnie z Systemem 3. Jednostka akredytowana Raport z badań nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Zharmonizowana specyfikacja techniczna			EN 16510-2-1:2022		
8	**Podstawowe właściwości**					
	Odporność mechaniczna i stabilność					
	Nośność				122	kg
	Bezpieczeństwo w przypadku pożaru					
	Ochrona materiałów palnych Minimalne odległości do materiałów palnych - izolowana rura spalinowa			**Ochrona materiałów palnych** Minimalne odległości do materiałów palnych - nieizolowana rura spalinowa		
	Dół (dB)	0	mm	Dół (dB)	0	mm
	Podłoga z przodu (dF)	0	mm	Podłoga z przodu (dF)	0	mm
	Sufit (dC)	700	mm	Sufit (dC)	650	mm
	Tył (dR)	75	mm	Tył (dR)	150	mm
	Bok (dSs)	150	mm	Bok (dSs)	150	mm
	Obszar promieniowania bocznego (dS)	450	mm	Obszar promieniowania bocznego (dS)	450	mm
	Narożnik, 45° (dSc)	100	mm	Narożnik, 45° (dSc)	75	mm
	Obudowa kominka	700	mm	Obudowa kominka	650	mm
	Odległość do np. mebli (dP)	1350	mm	Odległość do np. mebli (dP)	1350	mm
	Higiena, zdrowie i środowisko					
	Emisje przy nominalnej mocy cieplnej			Emisja tlenku węgla (CO)	879	mg/m^3
				Emisja tlenków azotu (NOx)	85	mg/m^3
				Emisja organicznego węgla gazowego (OGC)	83	mg/m^3
				Emisje cząstek stałych (PM)	29	mg/m^3
	Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania					
	Dane dla instalacji do komina przy nominalnej mocy cieplnej			Temperatura spalin na wylocie	367	°C
				Minimalny ciąg kominowy	12	Pa
				Przepływ masowy spalin	5,2	g/s
	Dane dla instalacji na kominie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego na podstawie testu bezpieczeństwa mocy cieplnej			Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy montażu do komina	T400 G	

8	**Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła**			
	Moc cieplna urządzenia i efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej	Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	6,6	kW
		Wydajność	80	%
	Wydajność ogrzewania pomieszczeń	Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	0	%
		Efektywność energetyczna		
		Efektywność energetyczna Index (EEI)	106	
		Klasa efektywności energetycznej	A	
		Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej urządzenia	NDP	kW
		Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	NDP	kW
	Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych			
	Zrównoważony rozwój środowiska		NPD	
9	Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym zgodnie z numerem 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta zgodnie z punktem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen,kierownik ds. Techniczny



CZ

Prohlášení o vlastnostech

č.: MAXI2W-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

č.	Informace podle (EU) 305/2011	Registrace výrobcem
1	Identifikace stavebního výrobku	WIKING Maxi 2 wall mount
2	Zamýšlené použití výrobku	Ohřívač na tuhá paliva bez přívodu teplé vody.
3	Název a adresa výrobce	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Jméno a adresa zplnomocněného zástupce	Nepoužije se
5	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6	Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční zkoušku podle systému 3. Oznámený(é) subjekt(y) Zkušební protokol č.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-2-1:2022
8	**Základní vlastnosti**	

Mechanická odolnost a stabilita

Nosnost	122	kg

Bezpečnost v případě požáru

Ochrana hořlavého materiálu Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - izolovaná kouřová roura			Ochrana hořlavého materiálu Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - neizolovaný kouřová roura		
Spodní část (dB)	300	mm	Spodní část (dB)	300	mm
Podlaha vpředu (dF)	0	mm	Podlaha vpředu (dF)	0	mm
Strop (dC)	700	mm	Strop (dC)	650	mm
Vzadu (dR)	75	mm	Vzadu (dR)	150	mm
Boční (dSs)	150	mm	Boční (dSs)	150	mm
Boční radiační oblast (dS)	450	mm	Boční radiační oblast (dS)	450	mm
Rohový, 45° (dSc)	100	mm	Rohový, 45° (dSc)	75	mm
Klid na plášti	700	mm	Klid na plášti	650	mm
Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm	Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm

Hygiena, zdraví a životní prostředí

Emise při jmenovitém tepelném výkonu	Emise oxidu uhelnatého (CO)	879 mg/m^3
	Emise dusíku (NOx)	85 mg/m^3
	Emise organického plynného uhlíku (OGC)	83 mg/m^3
	Emise pevných částic (PM)	29 mg/m^3

Bezpečnost a přístupnost při používání

Údaje pro instalaci do komína při jmenovitém tepelném výkonu	Výstupní teplota spalin	367 °C
	Minimální tah kouřovodu	12 Pa
	Hmotnostní průtok spalin	5,2 g/s
Údaje pro instalaci na komín s ohledem na požární bezpečnost při bezpečnostní zkoušce tepelného výkonu	Požární bezpečnost při instalaci do komína	T400 G

8	**Úspora energie a zadržování tepla**			
	Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče při jmenovitém tepelném výkonu	Tepelný výkon prostoru	6,6	kW
		Účinnost	80	%
	Účinnost vytápění prostor	Sezónní účinnost vytápění prostoru při jmenovitém tepelném výkonu	70	%
		Energetická účinnost		
		Energetická účinnost Index (EEI)	106	
		Třída energetické účinnosti	A	
		Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu spotřebiče	NDP	kW
		Spotřeba energie v pohotovostním režimu	NDP	kW
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů			
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů		NPD	
9	Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá deklarovanému výkonu podle čísla 8. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce v souladu s bodem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, ředitelka pro techniku



CZ

Prohlášení o vlastnostech

č.: MAXI2L-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

č.	Informace podle (EU) 305/2011	Registrace výrobcem
1	Identifikace stavebního výrobku	WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs
2	Zamýšlené použití výrobku	Ohřívač na tuhá paliva bez přívodu teplé vody.
3	Název a adresa výrobce	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Jméno a adresa zplnomocněného zástupce	Nepoužije se
5	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6	Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční zkoušku podle systému 3. Oznámený(é) subjekt(y) Zkušební protokol č.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-2-1:2022
8	**Základní vlastnosti**	

Mechanická odolnost a stabilita

Nosnost				122	kg

Bezpečnost v případě požáru

Ochrana hořlavého materiálu Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - izolovaná kouřová roura			**Ochrana hořlavého materiálu** Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - neizolovaný kouřová roura		
Spodní část (dB)	0	mm	Spodní část (dB)	0	mm
Podlaha vpředu (dF)	600	mm	Podlaha vpředu (dF)	600	mm
Strop (dC)	700	mm	Strop (dC)	650	mm
Vzadu (dR)	75	mm	Vzadu (dR)	150	mm
Boční (dSs)	150	mm	Boční (dSs)	150	mm
Boční radiační oblast (dS)	450	mm	Boční radiační oblast (dS)	450	mm
Rohový, 45° (dSc)	100	mm	Rohový, 45° (dSc)	75	mm
Klid na plášti	700	mm	Klid na plášti	650	mm
Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm	Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm

Hygiena, zdraví a životní prostředí

Emise při jmenovitém tepelném výkonu	Emise oxidu uhelnatého (CO)	879 mg/m^3
	Emise dusíku (NOx)	85 mg/m^3
	Emise organického plynného uhlíku (OGC)	83 mg/m^3
	Emise pevných částic (PM)	29 mg/m^3

Bezpečnost a přístupnost při používání

Údaje pro instalaci do komína při jmenovitém tepelném výkonu	Výstupní teplota spalin	367 °C
	Minimální tah kouřovodu	12 Pa
	Hmotnostní průtok spalin	5,2 g/s
Údaje pro instalaci na komín s ohledem na požární bezpečnost při bezpečnostní zkoušce tepelného výkonu	Požární bezpečnost při instalaci do komína	T400 G

8	**Úspora energie a zadržování tepla**			
	Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče při jmenovitém tepelném výkonu	Tepelný výkon prostoru	6,6	kW
		Účinnost	80	%
	Účinnost vytápění prostor	Sezónní účinnost vytápění prostoru při jmenovitém tepelném výkonu	70	%
		Energetická účinnost		
		Energetická účinnost Index (EEI)	106	
		Třída energetické účinnosti	A	
		Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu spotřebiče	NDP	kW
		Spotřeba energie v pohotovostním režimu	NDP	kW
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů			
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů		NPD	
9	Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá deklarovanému výkonu podle čísla 8. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce v souladu s bodem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, ředitelka pro techniku



Prohlášení o vlastnostech

č.: MAXI2H-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

č.	Informace podle (EU) 305/2011	Registrace výrobcem
1	Identifikace stavebního výrobku	WIKING Maxi 2 high legs
2	Zamýšlené použití výrobku	Ohřívač na tuhá paliva bez přívodu teplé vody.
3	Název a adresa výrobce	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Jméno a adresa zplnomocněného zástupce	Nepoužije se
5	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6	Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční zkoušku podle systému 3. Oznámený(é) subjekt(y) Zkušební protokol č.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-2-1:2022
8	**Základní vlastnosti**	

Mechanická odolnost a stabilita

Nosnost	122	kg

Bezpečnost v případě požáru

Ochrana hořlavého materiálu Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - izolovaná kouřová roura			**Ochrana hořlavého materiálu** Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - neizolovaný kouřová roura		
Spodní část (dB)	0	mm	Spodní část (dB)	0	mm
Podlaha vpředu (dF)	400	mm	Podlaha vpředu (dF)	400	mm
Strop (dC)	700	mm	Strop (dC)	650	mm
Vzadu (dR)	75	mm	Vzadu (dR)	150	mm
Boční (dSs)	150	mm	Boční (dSs)	150	mm
Boční radiační oblast (dS)	450	mm	Boční radiační oblast (dS)	450	mm
Rohový, 45° (dSc)	100	mm	Rohový, 45° (dSc)	75	mm
Klid na plášti	700	mm	Klid na plášti	650	mm
Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm	Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm

Hygiena, zdraví a životní prostředí

Emise při jmenovitém tepelném výkonu	Emise oxidu uhelnatého (CO)	879 mg/m^3
	Emise dusíku (NOx)	85 mg/m^3
	Emise organického plynného uhlíku (OGC)	83 mg/m^3
	Emise pevných částic (PM)	29 mg/m^3

Bezpečnost a přístupnost při používání

Údaje pro instalaci do komína při jmenovitém tepelném výkonu	Výstupní teplota spalin	367 °C
	Minimální tah kouřovodu	12 Pa
	Hmotnostní průtok spalin	5,2 g/s
Údaje pro instalaci na komín s ohledem na požární bezpečnost při bezpečnostní zkoušce tepelného výkonu	Požární bezpečnost při instalaci do komína	T400 G

8	**Úspora energie a zadržování tepla**			
	Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče při jmenovitém tepelném výkonu	Tepelný výkon prostoru	6,6	kW
		Účinnost	80	%
	Účinnost vytápění prostor	Sezónní účinnost vytápění prostoru při jmenovitém tepelném výkonu	70	%
		Energetická účinnost		
		Energetická účinnost Index (EEI)	106	
		Třída energetické účinnosti	A	
		Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu spotřebiče	NDP	kW
		Spotřeba energie v pohotovostním režimu	NDP	kW
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů			
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů		NPD	
9	Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá deklarovanému výkonu podle čísla 8. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce v souladu s bodem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, ředitelka pro techniku



CZ

Prohlášení o vlastnostech

č.: MAXI46S-AUT-02-V01 Datum: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

č.	Informace podle (EU) 305/2011	Registrace výrobcem
1	Identifikace stavebního výrobku	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Zamýšlené použití výrobku	Ohřívač na tuhá paliva bez přívodu teplé vody.
3	Název a adresa výrobce	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Jméno a adresa zplnomocněného zástupce	Nepoužije se
5	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6	Oznámená zkušební laboratoř provedla počáteční zkoušku podle systému 3. Oznámený(é) subjekt(y) Zkušební protokol č.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-2-1:2022
8	**Základní vlastnosti**	

Mechanická odolnost a stabilita

Nosnost	122	kg

Bezpečnost v případě požáru

Ochrana hořlavého materiálu Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - izolovaná kouřová roura			**Ochrana hořlavého materiálu** Minimální vzdálenosti od hořlavého materiálu - neizolovaný kouřová roura		
Spodní část (dB)	0	mm	Spodní část (dB)	0	mm
Podlaha vpředu (dF)	0	mm	Podlaha vpředu (dF)	0	mm
Strop (dC)	700	mm	Strop (dC)	650	mm
Vzadu (dR)	75	mm	Vzadu (dR)	150	mm
Boční (dSs)	150	mm	Boční (dSs)	150	mm
Boční radiační oblast (dS)	450	mm	Boční radiační oblast (dS)	450	mm
Rohový, 45° (dSc)	100	mm	Rohový, 45° (dSc)	75	mm
Klid na plášti	700	mm	Klid na plášti	650	mm
Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm	Vzdálenost od např. nábytku (dP)	1350	mm

Hygiena, zdraví a životní prostředí

Emise při jmenovitém tepelném výkonu	Emise oxidu uhelnatého (CO)	879 mg/m^3
	Emise dusíku (NOx)	85 mg/m^3
	Emise organického plynného uhlíku (OGC)	83 mg/m^3
	Emise pevných částic (PM)	29 mg/m^3

Bezpečnost a přístupnost při používání

Údaje pro instalaci do komína při jmenovitém tepelném výkonu	Výstupní teplota spalin	367 °C
	Minimální tah kouřovodu	12 Pa
	Hmotnostní průtok spalin	5,2 g/s
Údaje pro instalaci na komín s ohledem na požární bezpečnost při bezpečnostní zkoušce tepelného výkonu	Požární bezpečnost při instalaci do komína	T400 G

8	**Úspora energie a zadržování tepla**			
	Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče při jmenovitém tepelném výkonu	Tepelný výkon prostoru	6,6	kW
		Účinnost	80	%
	Účinnost vytápění prostor	Sezónní účinnost vytápění prostoru při jmenovitém tepelném výkonu	70	%
		Energetická účinnost		
		Energetická účinnost Index (EEI)	106	
		Třída energetické účinnosti	A	
		Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu spotřebiče	NDP	kW
		Spotřeba energie v pohotovostním režimu	NDP	kW
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů			
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů		NPD	
9	Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá deklarovanému výkonu podle čísla 8. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce v souladu s bodem 3.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, ředitelka pro techniku



Suoritustasoilmoitus

Nr.: MAXI2W-AUT-02-V01 Päivämäärä: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Tiedot ilmoitettu (EU)305/2011 mukaan	Valmistajan ilmoitukset
1	Tuotteen yksilöllinen identifiointi	WIKING Maxi 2 wall mount
2	Käyttötarkoitus	Asuinrakennusten tilojen lämmitys
3	Valmistaja	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Valtuutettu edustaja	Ei oleellista
5	Rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä(t).	System 3
6	Ilmoitettu testilaboratorio on suorittanut ensimmäisen testin järjestelmän 3 mukaisesti. Ilmoitettu laitos (ilmoitetut laitokset) Test report no.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot	EN 16510-2-1:2022
8	**Olennaiset ominaisuudet**	

Mekaaninen kestävyys ja vakaus

Kantavuus				122	kg

Paloturvallisuus

Palavien materiaalien suojaus Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristetty savukaasuputki.			**Palavien materiaalien suojaus** Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristämätön savukaasuputki.		
Alas (dB)	300	mm	Alas (dB)	300	mm
Lattia edessä (dF)	0	mm	Lattia edessä (dF)	0	mm
Kattoon (dC)	700	mm	Kattoon (dC)	650	mm
Taakse (dR)	75	mm	Taakse (dR)	150	mm
Sivulle (dSs)	150	mm	Sivulle (dSs)	150	mm
Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm	Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm
Kulma 45° (dSc)	100	mm	Kulma 45° (dSc)	75	mm
Tulisijan kehys	700	mm	Tulisijan kehys	650	mm
Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm	Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm

Hygienia, terveys ja ympäristö

Päästöt nimellisteholla	Hiilimonoksidi päästöt (CO)	879 mg/m^3
	Typpipäästöt (NOx)	85 mg/m^3
	Orgaanisen kaasumaisen hiilen päästöt (OGC)	83 mg/m^3
	Hiukkaspäästöt (PM)	29 mg/m^3

Turvallisuus ja esteettömyys käytössä

Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla	Savukaasulämpötila	367 °C
	Minimiveto	12 Pa
	Savukaasumassan virtaus	5,2 g/s
Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla	Paloturvallisuus savupiippuun asennuksessa	T400 G

8	**Energiatalous ja lämmönvaraus**			
	Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellislämpöteholla	Tilan lämmitysteho	6,6	kW
		Hyötysuhde	80	%
	Tilan lämmityksen tehokkuus	Kausittainen hyötysuhde nimellisteholla	70	%
		Energiatehokkuus		
		Energiatehokkuus indeksi (EEI)	106	
		Energiatehokkuus luokka	A	
		Virrankulutus nimellisteholla	NDP	kW
		Virrankulutus pois valmiustilassa	NDP	kW
	Luonnonvarojen kestävä käyttö			
	Ympäristöystävällisyys		NPD	
9	Yllä olevan tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla kohdan 3 mukaisesti.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



Suoritustasoilmoitus

Nr.: MAXI2L-AUT-02-V01 Päivämäärä: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Tiedot ilmoitettu (EU)305/2011 mukaan			Valmistajan ilmoitukset		
1	Tuotteen yksilöllinen identifiointi			WIKING Maxi 2 plinth, WIKING Maxi 2 low legs		
2	Käyttötarkoitus			Asuinrakennusten tilojen lämmitys		
3	Valmistaja			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Valtuutettu edustaja			Ei oleellista		
5	Rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä(t).			System 3		
6	Ilmoitettu testilaboratorio on suorittanut ensimmäisen testin järjestelmän 3 mukaisesti. Ilmoitettu laitos (ilmoitetut laitokset) Test report no.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot			EN 16510-2-1:2022		
8	**Olennaiset ominaisuudet**					
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus					
	Kantavuus				122	kg
	Paloturvallisuus					
	Palavien materiaalien suojaus Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristetty savukaasuputki.			**Palavien materiaalien suojaus** Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristämätön savukaasuputki.		
	Alas (dB)	0	mm	Alas (dB)	0	mm
	Lattia edessä (dF)	600	mm	Lattia edessä (dF)	600	mm
	Kattoon (dC)	700	mm	Kattoon (dC)	650	mm
	Taakse (dR)	75	mm	Taakse (dR)	150	mm
	Sivulle (dSs)	150	mm	Sivulle (dSs)	150	mm
	Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm	Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm
	Kulma 45° (dSc)	100	mm	Kulma 45° (dSc)	75	mm
	Tulisijan kehys	700	mm	Tulisijan kehys	650	mm
	Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm	Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm
	Hygienia, terveys ja ympäristö					
	Päästöt nimellisteholla			Hiilimonoksidi päästöt (CO)	879	mg/m^3
				Typpipäästöt (NOx)	85	mg/m^3
				Orgaanisen kaasumaisen hiilen päästöt (OGC)	83	mg/m^3
				Hiukkaspäästöt (PM)	29	mg/m^3
	Turvallisuus ja esteettömyys käytössä					
	Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla			Savukaasulämpötila	367	°C
				Minimiveto	12	Pa
				Savukaasumassan virtaus	5,2	g/s
	Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla			Paloturvallisuus savupiippuun asennuksessa	T400 G	

8	**Energiatalous ja lämmönvaraus**			
	Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellislämpöteholla	Tilan lämmitysteho	6,6	kW
		Hyötysuhde	80	%
	Tilan lämmityksen tehokkuus	Kausittainen hyötysuhde nimellisteholla	70	%
		Energiatehokkuus		
		Energiatehokkuus indeksi (EEI)	106	
		Energiatehokkuus luokka	A	
		Virrankulutus nimellisteholla	NDP	kW
		Virrankulutus pois valmiustilassa	NDP	kW
	Luonnonvarojen kestävä käyttö			
	Ympäristöystävällisyys		NPD	
9	Yllä olevan tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla kohdan 3 mukaisesti.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



Suoritustasoilmoitus

Nr.: MAXI2H-AUT-02-V01 Päivämäärä: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Tiedot ilmoitettu (EU)305/2011 mukaan			Valmistajan ilmoitukset		
1	Tuotteen yksilöllinen identifiointi			WIKING Maxi 2 high legs		
2	Käyttötarkoitus			Asuinrakennusten tilojen lämmitys		
3	Valmistaja			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Valtuutettu edustaja			Ei oleellista		
5	Rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä(t).			System 3		
6	Ilmoitettu testilaboratorio on suorittanut ensimmäisen testin järjestelmän 3 mukaisesti. Ilmoitettu laitos (ilmoitetut laitokset) Test report no.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot			EN 16510-2-1:2022		
8	**Olennaiset ominaisuudet**					
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus					
	Kantavuus				122	kg
	Paloturvallisuus					
	Palavien materiaalien suojaus Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristetty savukaasuputki.			**Palavien materiaalien suojaus** Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristämätön savukaasuputki.		
	Alas (dB)	0	mm	Alas (dB)	0	mm
	Lattia edessä (dF)	400	mm	Lattia edessä (dF)	400	mm
	Kattoon (dC)	700	mm	Kattoon (dC)	650	mm
	Taakse (dR)	75	mm	Taakse (dR)	150	mm
	Sivulle (dSs)	150	mm	Sivulle (dSs)	150	mm
	Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm	Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm
	Kulma 45° (dSc)	100	mm	Kulma 45° (dSc)	75	mm
	Tulisijan kehys	700	mm	Tulisijan kehys	650	mm
	Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm	Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm
	Hygienia, terveys ja ympäristö					
	Päästöt nimellisteholla			Hiilimonoksidi päästöt (CO)	879	mg/m^3
				Typpipäästöt (NOx)	85	mg/m^3
				Orgaanisen kaasumaisen hiilen päästöt (OGC)	83	mg/m^3
				Hiukkaspäästöt (PM)	29	mg/m^3
	Turvallisuus ja esteettömyys käytössä					
	Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla			Savukaasulämpötila	367	°C
				Minimiveto	12	Pa
				Savukaasumassan virtaus	5,2	g/s
	Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla			Paloturvallisuus savupiippuun asennuksessa	T400 G	

8	**Energiatalous ja lämmönvaraus**			
	Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellislämpöteholla	Tilan lämmitysteho	6,6	kW
		Hyötysuhde	80	%
	Tilan lämmityksen tehokkuus	Kausittainen hyötysuhde nimellisteholla	70	%
		Energiatehokkuus		
		Energiatehokkuus indeksi (EEI)	106	
		Energiatehokkuus luokka	A	
		Virrankulutus nimellisteholla	NDP	kW
		Virrankulutus pois valmiustilassa	NDP	kW
	Luonnonvarojen kestävä käyttö			
	Ympäristöystävällisyys		NPD	
9	Yllä olevan tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla kohdan 3 mukaisesti.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



Suoritustasoilmoitus

Nr.: MAXI46S-AUT-02-V01 Päivämäärä: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Tiedot ilmoitettu (EU)305/2011 mukaan			Valmistajan ilmoitukset		
1	Tuotteen yksilöllinen identifiointi			WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone		
2	Käyttötarkoitus			Asuinrakennusten tilojen lämmitys		
3	Valmistaja			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Valtuutettu edustaja			Ei oleellista		
5	Rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä(t).			System 3		
6	Ilmoitettu testilaboratorio on suorittanut ensimmäisen testin järjestelmän 3 mukaisesti. Ilmoitettu laitos (ilmoitetut laitokset) Test report no.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN		
7	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot			EN 16510-2-1:2022		
8	**Olennaiset ominaisuudet**					
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus					
	Kantavuus				122	kg
	Paloturvallisuus					
	Palavien materiaalien suojaus Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristetty savukaasuputki.			**Palavien materiaalien suojaus** Minimietäisyys palaviin materiaaleihin - eristämätön savukaasuputki.		
	Alas (dB)	0	mm	Alas (dB)	0	mm
	Lattia edessä (dF)	0	mm	Lattia edessä (dF)	0	mm
	Kattoon (dC)	700	mm	Kattoon (dC)	650	mm
	Taakse (dR)	75	mm	Taakse (dR)	150	mm
	Sivulle (dSs)	150	mm	Sivulle (dSs)	150	mm
	Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm	Sivulle säteilyalueella (dS)	450	mm
	Kulma 45° (dSc)	100	mm	Kulma 45° (dSc)	75	mm
	Tulisijan kehys	700	mm	Tulisijan kehys	650	mm
	Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm	Huonekaluihin takan edessä (dP)	1350	mm
	Hygienia, terveys ja ympäristö					
	Päästöt nimellisteholla			Hiilimonoksidi päästöt (CO)	879	mg/m^3
				Typpipäästöt (NOx)	85	mg/m^3
				Orgaanisen kaasumaisen hiilen päästöt (OGC)	83	mg/m^3
				Hiukkaspäästöt (PM)	29	mg/m^3
	Turvallisuus ja esteettömyys käytössä					
	Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla			Savukaasulämpötila	367	°C
				Minimiveto	12	Pa
				Savukaasumassan virtaus	5,2	g/s
	Tietoja savupiipun asennusta varten nimellislämpöteholla			Paloturvallisuus savupiippuun asennuksessa	T400 G	

8	**Energiatalous ja lämmönvaraus**			
	Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellislämpöteholla	Tilan lämmitysteho	6,6	kW
		Hyötysuhde	80	%
	Tilan lämmityksen tehokkuus	Kausittainen hyötysuhde nimellisteholla	70	%
		Energiatehokkuus		
		Energiatehokkuus indeksi (EEI)	106	
		Energiatehokkuus luokka	A	
		Virrankulutus nimellisteholla	NDP	kW
		Virrankulutus pois valmiustilassa	NDP	kW
	Luonnonvarojen kestävä käyttö			
	Ympäristöystävällisyys		NPD	
9	Yllä olevan tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla kohdan 3 mukaisesti.			

Hørning
20-04-2026

Jens Gert Christensen, CTO



HWAM A/S
DK-8362 HØRNING
www.hwam.com