

**Produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning
til fast brændsel i henhold til Kommissionens forordning
(EU) 2015/1185**



Model	HWAM 4510 SC, HWAM 4520 SC, HWAM 4530 SC HWAM 4540 SC, HWAM 4550 SC, HWAM 4560 SC
Direkte varmeydelse [kW]	4,9
Indirekte varmefunktion	Nej
Indirekte varmeydelse [kW]	-
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring	Med elektronisk rumtemperaturstyring

Ydeevne ved lokal rumopvarmning ved nominel varmeydelse		
Brændsel	Foretrukket brændsel	Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning [%]
Brænde med vandindhold 12-18%	Ja	71
Emissioner	mg/m ³ (13% O ₂)	
Partikler (PM)	≤ 40	
Organiske gasformige forbindelser (OGC)	≤ 120	
Kulmonoxid (CO)	≤1500	
Nitrogenoxid (NO _x)	≤ 200	

Egenskaber, når det foretrukne brændsel anvendes	
Nominel varmeydelse [kW]	4,9
Elforbrug ved nominel varmeydelse [kW]	0,0102
Elforbrug ved mindste varmeydelse [kW]	0,0102
Elforbrug i standbytilstand [kW]	0,0013
Virkningsgrad ved nominel varmeydelse [%]	81
Energieffektivitetsindeks	107
Energieffektivitetsklasse	A+

Særlige forholdsregler i forbindelse med montage, installation og vedligeholdelse

Se den enkelte brugsvejledning for yderligere information

Bortskaffelse/genbrug:

I forbindelse med bortskaffelse af udtjent udstyr:

- Sørg altid for at sortere de enkelte dele efter beskaffenhed.
- Følg altid de gældende retningslinjer på din lokale genbrugsstation.